

**spaanplaatschroef
6.0X160/70mm TX-25
verzinkt met verzonken
kop deeldraad - per
100stuks (0206.01.51201)**

(0206.01.51201)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337408
Fabrikantnummer	0206.01.51201
EAN code	8712811320117
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	160
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	70
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	11.5
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Afstandsdraad	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-6-0x160-70mm-tx-25-verdeeldraad-per-100stuks-0206-01-51201>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spaanplaatschroef 6.0x160/70mm TX-25 verzinkt is een extra lange en krachtige houtschroef voor zware constructieve toepassingen. Dankzij de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar aan, terwijl de lengte van 160 mm zorgt voor een zeer diepe verankering. De Torx (TX-25) aandrijving biedt maximale grip en controle en de verzonken kop zorgt voor een strak eindresultaat.

Voordelen in één oogopslag:

- Deeldraad voor optimale klemming bij hout-op-hout verbindingen
- TX-25 (Torx) aandrijving voor maximale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlak en strak eindresultaat
- Verzinkt staal voor basis bescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de spaanplaatschroef 6.0x160 TX verzinkt

De spaanplaatschroef 6.0x160/70mm TX-25 is geschikt voor zware en diepe houtverbindingen:

- Hout-op-hout constructies
- Dragend regelwerk en balkverbindingen
- Montage van dikke houten elementen
- Bevestigen van zware onderdelen op houten ondergrond

Door de lengte van 160 mm en diameter van 6.0 mm realiseer je maximale verankering en stabiliteit.

Deeldraad voor maximale klemming

Sterke verbinding bij lange schroeven

De deeldraad spaanplaatschroef heeft 70 mm schroefdraad op een totale lengte van 160 mm. Dit zorgt ervoor dat:

- Alleen het onderste materiaal grip krijgt
- Het bovenste materiaal strak wordt aangetrokken
- Een zeer sterke en duurzame verbinding ontstaat

Dit is essentieel bij langere schroeven in constructieve toepassingen.

Torx (TX-25) aandrijving: maximale controle

Efficiënt werken bij hoge belasting

De TX-25 aandrijving (Torx) zorgt voor een optimale passing tussen bit en schroef. Hierdoor:

- Kun je hoge krachten overbrengen
- Heb je minder kans op slippen
- Werk je nauwkeuriger en sneller

Ideaal voor zware montageklussen.

Materiaal en afwerking

Deze spaanplaatschroef verzinkt is gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel, waardoor afbreken wordt beperkt

Voor buitentoepassingen of vochtige omgevingen wordt RVS aanbevolen.

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter van 6.0 mm
- Lengte van 160 mm met 70 mm schroefdraad
- Deeldraad uitvoering
- TX-25 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking
- Scherpe punt en diepe draad voor snelle verwerking

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?

De spaanplaatschroef verzinkt TX-25 6.0x160/70mm is de juiste keuze voor zware en diepe houtverbindingen. Door de combinatie van lengte, diameter en deeldraad realiseer je maximale klemming en stabiliteit, terwijl de Torx aandrijving zorgt voor efficiënt en gecontroleerd werken.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA