


**spaanplaatschroef
3.5X16mm TX-15RVS-A2
met verzonken kop
voldraad - per 200 stuks
(0206.30.16701)**

(0206.30.16701)



8712811011732



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337410
Fabrikantnummer	0206.30.16701
EAN code	8712811011732
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Lengte (mm)	16
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	16
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Gehard	Nee
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	6.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Categorie RVS volgens ISO 3506	A2
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-3-5x16mm-tx-15rvs-a2-m-voldraad-per-200-stuks-0206-30-16701>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spaanplaatschroef 3.5x16mm TX-15 RVS A2 is een compacte en corrosiebestendige houtschroef voor lichte bevestigingen in hout en plaatmateriaal. Dankzij de RVS A2 uitvoering is deze schroef geschikt voor vochtige ruimtes en buitentoepassingen. De voldraad zorgt voor maximale grip, terwijl de Torx (TX-15) aandrijving zorgt voor gecontroleerd en slipvrij schroeven.

Voordelen in één oogopslag:

- RVS A2 geschikt voor buiten en vochtige omgevingen
- Voldraad voor maximale grip in dun materiaal
- TX-15 (Torx) aandrijving voor optimale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlak en netjes eindresultaat
- Scherpe punt voor snelle start
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de spaanplaatschroef 3.5x16mm RVS

De spaanplaatschroef 3.5x16mm TX-15 RVS A2 is geschikt voor lichte montageklussen in zowel binnen- als buitentoepassingen:

- Spaanplaat en MDF
- Dunne houten panelen
- Meubel- en interieurbouw
- Toepassingen in vochtige ruimtes of buiten

Door de korte lengte van 16 mm is deze schroef ideaal wanneer je niet door het materiaal heen wilt schroeven.

RVS A2: geschikt voor buitengebruik

Corrosiebestendig en duurzaam

De RVS A2 spaanplaatschroef is bestand tegen vocht en weersinvloeden. Dit maakt de schroef geschikt voor:

- Buitenmontage
- Vochtige ruimtes zoals badkamers
- Toepassingen waar roestvorming voorkomen moet worden

RVS A2 staat bekend om zijn goede corrosiebestendigheid in normale buitenomstandigheden.

Torx (TX-15) aandrijving: maximale controle

Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-15 aandrijving (Torx) biedt een optimale passing tussen bit en schroef. Dit zorgt voor:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan bit en schroefkop

Ideaal voor nauwkeurig montagewerk.

Voldraad voor maximale grip

Grip over de volledige lengte

De voldraad spaanplaatschroef heeft schroefdraad over de volledige lengte van 16 mm. Dit zorgt voor:

- Maximale grip in beide materialen
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Betrouwbare bevestiging in dun materiaal

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter van 3.5 mm
- Lengte van 16 mm
- Voldraad uitvoering
- RVS A2 materiaal
- TX-15 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?

De spaanplaatschroef RVS A2 TX-15 3.5x16mm is ideaal voor lichte bevestigingen waarbij corrosiebestendigheid belangrijk is. Dankzij de Torx aandrijving werk je efficiënt en gecontroleerd, terwijl de voldraad zorgt voor maximale grip.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA