


**spaanplaatschroef  
3.5X25mm TX-15RVS-A2  
met verzonken kop  
voldraad - per 200 stuks  
(0206.30.17103)**

(0206.30.17103)



8712811011749



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337412
Fabrikantnummer	0206.30.17103
EAN code	8712811011749
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Lengte (mm)	25
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	25
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )
Gehard	Nee
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	6.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Categorie RVS volgens ISO 3506	A2
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-3-5x25mm-tx-15rvs-a2-mvoldraad-per-200-stuks-0206-30-17103>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De spaanplaatschroef 3.5x25mm TX-15 RVS A2 is een veelzijdige houtschroef voor lichte tot middelzware bevestigingen in hout en plaatmateriaal. Dankzij het RVS A2 materiaal is deze schroef geschikt voor buitengebruik en vochtige omgevingen. De voldraad zorgt voor maximale grip, terwijl de Torx (TX-15) aandrijving zorgt voor gecontroleerd en slipvrij schroeven.

Voordelen in één oogopslag:

- RVS A2 geschikt voor buiten en vochtige ruimtes
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- TX-15 (Torx) aandrijving voor optimale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor strak en vlak eindresultaat
- Scherpe punt voor snelle start
- Verpakt per 200 stuks

### Toepassingen van de spaanplaatschroef 3.5x25mm RVS

De spaanplaatschroef 3.5x25mm TX-15 RVS A2 is geschikt voor uiteenlopende toepassingen:

- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Houten panelen en latten
- Meubel- en interieurbouw
- Buitenmontage en vochtige ruimtes

Met 25 mm lengte heb je extra grip ten opzichte van kortere schroeven, zonder risico op doorschieten.

### RVS A2: corrosiebestendig en duurzaam

#### Geschikt voor buitengebruik

De RVS A2 spaanplaatschroef biedt bescherming tegen roest en is geschikt voor:

- Buitenmontage
- Vochtige ruimtes zoals badkamers en schuren
- Toepassingen waar duurzaamheid belangrijk is

RVS A2 is bestand tegen normale weersinvloeden en zorgt voor een lange levensduur.

### Torx (TX-15) aandrijving: maximale controle

#### Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-15 aandrijving (Torx) zorgt voor een optimale passing tussen bit en schroef. Dit levert:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan gereedschap en schroefkop

Ideaal voor nauwkeurig en efficiënt werken.

### Voldraad voor maximale grip

#### Betrouwbare bevestiging

De voldraad spaanplaatschroef heeft schroefdraad over de volledige lengte van 25 mm. Dit zorgt voor:

- Maximale grip in beide materialen
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Stabiele en duurzame bevestiging

#### **Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter van 3.5 mm
- Lengte van 25 mm
- Voldraad uitvoering
- RVS A2 materiaal
- TX-15 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking

#### **Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?**

De spaanplaatschroef RVS A2 TX-15 3.5x25mm is een praktische keuze voor toepassingen waar corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn. Dankzij de Torx aandrijving werk je efficiënt en met meer controle, terwijl de voldraad zorgt voor maximale grip.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA