


**spaanplaatschroef
4.0X16mm TX-20RVS-A2
met verzonken kop
voldraad - per 200 stuks
(0206.30.24701)**

(0206.30.24701)



8712811011824



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337414
Fabrikantnummer	0206.30.24701
EAN code	8712811011824
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Lengte (mm)	16
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	16
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Gehard	Nee
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	7.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Categorie RVS volgens ISO 3506	A2
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-0x16mm-tx-20rvs-a2-m-voldraad-per-200-stuks-0206-30-24701>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spaanplaatschroef 4.0x16mm TX-20 RVS A2 is een compacte en corrosiebestendige houtschroef voor lichte bevestigingen in hout en plaatmateriaal. Dankzij het RVS A2 materiaal is deze schroef geschikt voor buitengebruik en vochtige omgevingen. De voldraad zorgt voor maximale grip, terwijl de Torx (TX-20) aandrijving zorgt voor slipvrij en gecontroleerd schroeven.

Voordelen in één oogopslag:

- RVS A2 geschikt voor buiten en vochtige ruimtes
- Voldraad voor maximale grip in dun materiaal
- TX-20 (Torx) aandrijving voor optimale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlak en netjes eindresultaat
- Scherpe punt voor snelle start
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de spaanplaatschroef 4.0x16mm RVS

De spaanplaatschroef 4.0x16mm TX-20 RVS A2 is geschikt voor lichte montageklussen waarbij een korte schroef nodig is:

- Spaanplaat en MDF
- Dunne houten panelen
- Meubelmontage
- Buiten- en vochtige toepassingen

Door de lengte van 16 mm voorkom je dat je door het materiaal heen schroeft.

RVS A2: corrosiebestendig en duurzaam

Geschikt voor buitengebruik

De RVS A2 spaanplaatschroef biedt bescherming tegen roest en is geschikt voor:

- Buitenmontage
- Vochtige ruimtes zoals badkamers en schuren
- Toepassingen waar duurzaamheid belangrijk is

RVS A2 is bestand tegen normale weersinvloeden en zorgt voor een lange levensduur.

Torx (TX-20) aandrijving: maximale controle

Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-20 aandrijving (Torx) zorgt voor een optimale passing tussen bit en schroef. Dit levert:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan gereedschap en schroefkop

Ideaal voor nauwkeurig en efficiënt werken.

Voldraad voor maximale grip

Betrouwbare bevestiging

De voldraad spaanplaatschroef heeft schroefdraad over de volledige lengte van 16 mm. Dit zorgt voor:

- Maximale grip in beide materialen
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Betrouwbare bevestiging in dun materiaal

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter van 4.0 mm
- Lengte van 16 mm
- Voldraad uitvoering
- RVS A2 materiaal
- TX-20 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?

De spaanplaatschroef RVS A2 TX-20 4.0x16mm is ideaal voor lichte bevestigingen waarbij corrosiebestendigheid belangrijk is. Dankzij de Torx aandrijving werk je efficiënt en met meer controle, terwijl de voldraad zorgt voor maximale grip.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA