

**spaanplaatschroef
4.0X50/30mm TX-
20RVS-A2 met
verzonken kop deeldraad
- per 200 stuks
(0206.30.25901)**

(0206.30.25901)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337421
Fabrikantnummer	0206.30.25901
EAN code	8712811276100
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	30
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Gehard	Nee
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	7.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Categorie RVS volgens ISO 3506	A2
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroten vleugels	Nee
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-0x50-30mm-tx-20rvs-a2-deeldraad-per-200-stuks-0206-30-25901>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spaanplaatschroef 4.0x50/30mm TX-20 RVS A2 is een corrosiebestendige houtschroef voor stevige verbindingen in hout en plaatmateriaal. Dankzij de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar aan. Het RVS A2 materiaal maakt deze schroef geschikt voor buitengebruik en vochtige omgevingen, terwijl de Torx (TX-20) aandrijving zorgt voor maximale grip en controle.

Voordelen in één oogopslag:

- RVS A2 geschikt voor buiten en vochtige toepassingen
- Deeldraad voor optimale klemming tussen materialen
- TX-20 (Torx) aandrijving voor maximale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlak en strak eindresultaat
- Scherpe punt voor snelle start
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de spaanplaatschroef 4.0x50 RVS

De spaanplaatschroef 4.0x50/30mm TX-20 RVS A2 is geschikt voor toepassingen waar klemming en corrosiebestendigheid belangrijk zijn:

- Hout-op-hout verbindingen
- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Meubel- en interieurbouw
- Buitenmontage en vochtige ruimtes

Met 50 mm lengte heb je voldoende diepte voor een stevige en duurzame verbinding.

Deeldraad voor optimale klemming

Strakke verbinding zonder speling

De deeldraad spaanplaatschroef heeft 30 mm schroefdraad op een totale lengte van 50 mm. Dit zorgt ervoor dat:

- Alleen het onderste materiaal grip krijgt
- Het bovenste materiaal strak wordt aangetrokken
- Een sterke en duurzame verbinding ontstaat

Ideaal voor constructieve toepassingen.

RVS A2: corrosiebestendig en duurzaam

Geschikt voor buitengebruik

De RVS A2 spaanplaatschroef is bestand tegen vocht en weersinvloeden en wordt toegepast in:

- Buitenconstructies
- Vochtige ruimtes
- Toepassingen waar roestvorming voorkomen moet worden

RVS A2 zorgt voor een lange levensduur bij normale omstandigheden.

Torx (TX-20) aandrijving: maximale controle

Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-20 aandrijving (Torx) zorgt voor een optimale passing tussen bit en schroef. Dit resulteert in:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan gereedschap

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter van 4.0 mm
- Lengte van 50 mm met 30 mm schroefdraad
- Deeldraad uitvoering
- RVS A2 materiaal
- TX-20 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?

De spaanplaatschroef RVS A2 TX-20 4.0x50/30mm is ideaal voor toepassingen waar zowel klemming als corrosiebestendigheid belangrijk zijn. Dankzij de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar, terwijl de Torx aandrijving zorgt voor efficiënt en gecontroleerd werken.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA