


**spaanplaatschroef
4.0X50mm TX-20RVS-
A2 met verzonken kop
voldraad - per 200 stuks
(0206.30.25903)**

(0206.30.25903)



8712811011947



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337422
Fabrikantnummer	0206.30.25903
EAN code	8712811011947
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	50
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Gehard	Nee
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	7.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Categorie RVS volgens ISO 3506	A2
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-0x50mm-tx-20rvs-a2-m-voldraad-per-200-stuks-0206-30-25903>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spaanplaatschroef 4.0x50mm TX-20 RVS A2 is een veelzijdige houtschroef voor lichte tot middelzware bevestigingen waarbij extra lengte en corrosiebestendigheid belangrijk zijn. Dankzij het RVS A2 materiaal is deze schroef geschikt voor buitengebruik en vochtige omgevingen. De voldraad zorgt voor maximale grip en de Torx (TX-20) aandrijving maakt gecontroleerd en slipvrij schroeven mogelijk.

Voordelen in één oogopslag:

- RVS A2 geschikt voor buiten en vochtige ruimtes
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- TX-20 (Torx) aandrijving voor optimale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlak en netjes eindresultaat
- Scherpe punt voor snelle start
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de spaanplaatschroef 4.0x50mm RVS

De spaanplaatschroef 4.0x50mm TX-20 RVS A2 is geschikt voor toepassingen waar extra lengte en duurzaamheid nodig zijn:

- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Houten panelen en latten
- Meubel- en interieurbouw
- Buitenmontage en vochtige toepassingen

Met 50 mm lengte heb je een diepe en betrouwbare verankering in het materiaal.

RVS A2: corrosiebestendig en duurzaam

Geschikt voor buitengebruik

De RVS A2 spaanplaatschroef is bestand tegen vocht en weersinvloeden en wordt toegepast in:

- Buitenconstructies
- Vochtige ruimtes zoals badkamers en schuren
- Omgevingen waar roestvorming voorkomen moet worden

RVS A2 biedt een lange levensduur bij normale buitenomstandigheden.

Torx (TX-20) aandrijving: maximale controle

Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-20 aandrijving (Torx) zorgt voor een optimale passing tussen bit en schroef. Dit zorgt voor:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan gereedschap

Ideaal voor zowel handmatig als machinaal gebruik.

Voldraad voor maximale grip

Betrouwbare bevestiging

De voldraad spaanplaatschroef heeft schroefdraad over de volledige lengte van 50 mm. Dit zorgt voor:

- Maximale grip in beide materialen
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Stabiele en duurzame bevestiging

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter van 4.0 mm
- Lengte van 50 mm
- Voldraad uitvoering
- RVS A2 materiaal
- TX-20 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?

De spaanplaatschroef RVS A2 TX-20 4.0x50mm is een praktische keuze voor toepassingen waar corrosiebestendigheid en extra lengte nodig zijn. Dankzij de Torx aandrijving werk je efficiënter en met meer controle, terwijl de voldraad zorgt voor maximale grip en een betrouwbare bevestiging.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA