

**spaanplaatschroef  
5.0X70/40mm TX-  
25RVS-A2 met  
verzonken kop deeldraad  
- per 200 stuks  
(0206.30.42201)**

(0206.30.42201)



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337424
Fabrikantnummer	0206.30.42201
EAN code	8712811277640
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Lengte (mm)	70
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	40
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	5

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )
Gehard	Nee
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	9.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Categorie RVS volgens ISO 3506	A2
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-5-0x70-40mm-tx-25rvs-a2-deeldraad-per-200-stuks-0206-30-42201>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De spaanplaatschroef 5.0x70/40mm TX-25 RVS A2 is een sterke houtschroef voor constructieve toepassingen waarbij maximale klemming en corrosiebestendigheid vereist zijn. Dankzij de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar aan. Het RVS A2 materiaal maakt deze schroef geschikt voor buitengebruik, terwijl de Torx (TX-25) aandrijving zorgt voor optimale grip en controle.

Voordelen in één oogopslag:

- RVS A2 geschikt voor buiten en vochtige omgevingen
- Deeldraad voor optimale klemming tussen materialen
- TX-25 (Torx) aandrijving voor maximale grip en geen cam-out
- Verzonken kop voor vlak en strak eindresultaat
- Scherpe punt voor snelle start
- Verpakt per 200 stuks

### Toepassingen van de spaanplaatschroef 5.0x70 RVS

De spaanplaatschroef 5.0x70/40mm TX-25 RVS A2 is geschikt voor toepassingen waar extra kracht en klemming nodig zijn:

- Hout-op-hout verbindingen
- Regelwerk en constructies
- Meubel- en interieurbouw
- Buitenmontage en vochtige toepassingen

Met 70 mm lengte en 5.0 mm diameter realiseer je een diepe en sterke verankering.

### Deeldraad voor maximale klemming

#### Sterke verbinding zonder speling

De deeldraad spaanplaatschroef heeft 40 mm schroefdraad op een totale lengte van 70 mm. Dit zorgt ervoor dat:

- Alleen het onderste materiaal wordt vastgepakt
- Het bovenste materiaal strak wordt aangetrokken
- Een duurzame en stevige verbinding ontstaat

Ideaal voor constructieve toepassingen.

### RVS A2: corrosiebestendig en duurzaam

#### Geschikt voor buitengebruik

De RVS A2 spaanplaatschroef is bestand tegen vocht en weersinvloeden en wordt toegepast in:

- Buitenconstructies
- Vochtige ruimtes
- Toepassingen waar roestvorming voorkomen moet worden

RVS A2 zorgt voor een lange levensduur bij normale omstandigheden.

### Torx (TX-25) aandrijving: maximale controle

### Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-25 aandrijving (Torx) zorgt voor een optimale passing tussen bit en schroef. Dit zorgt voor:

- Minder kans op doordraaien
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan gereedschap

Hierdoor werk je sneller en nauwkeuriger, ook bij hogere belasting.

**Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter van 5.0 mm
- Lengte van 70 mm met 40 mm schroefdraad
- Deeldraad uitvoering
- RVS A2 materiaal
- TX-25 aandrijving (Torx)
- Verzonken kop voor nette afwerking

**Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?**

De spaanplaatschroef RVS A2 TX-25 5.0x70/40mm is een betrouwbare keuze voor stevige houtverbindingen in zowel binnen- als buitentoepassingen. Door de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar, terwijl het RVS materiaal zorgt voor langdurige bescherming tegen corrosie.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA