

**spenglerschroef  
4.5X50mm TX-20RVS-  
A2 lenskop met EPDM-ring  
15mm deeldraad - per  
200 stuks  
(0207.30.33901)**

(0207.30.33901)



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337427
Fabrikantnummer	0207.30.33901
EAN code	8712811757685
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Dak-/gevelplaat-/sandwichpaneel
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

# Technische details

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Lenskop (Bombé)
Aandraaivoorziening	Torx

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spenglerschroef-4-5x50mm-tx-20rvs-a2-lens-15mm-deeldraad-per-200-stuks-0207-30-33901>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De spenglerschroef 4.5x50mm TX-20 RVS A2 met EPDM-ring 15mm is speciaal ontwikkeld voor waterdichte bevestigingen in dak- en geveltoepassingen. Dankzij de combinatie van RVS A2 en een EPDM afdichting voorkom je lekkage en corrosie. De deeldraad zorgt voor optimale klemming, terwijl de lenskop een nette en functionele afwerking biedt.

Voordelen in één oogopslag:

- RVS A2 geschikt voor buiten en corrosiebestendig
- EPDM-ring 15mm voor waterdichte afdichting
- Deeldraad voor sterke klemming van materialen
- TX-20 (Torx) aandrijving voor maximale grip en controle
- Lenskop voor goede drukverdeling en nette afwerking
- Verpakt per 200 stuks

### **Toepassingen van de spenglerschroef 4.5x50mm RVS**

De spenglerschroef 4.5x50mm TX-20 RVS A2 met EPDM-ring is ideaal voor toepassingen waar waterdichtheid essentieel is:

- Dak- en gevelbekleding
- Bevestiging van golfplaten en profielplaten
- Montage van zetwerk en metalen platen
- Buitenconstructies

De lengte van 50 mm zorgt voor voldoende verankering in het onderliggende materiaal.

### **EPDM-ring 15mm: waterdichte afdichting**

#### **Voorkomt lekkage en beschadiging**

De geïntegreerde EPDM-ring (15 mm) zorgt voor een betrouwbare afdichting:

- Sluit het boorgat volledig af
- Voorkomt indringing van water en vuil
- Blijft elastisch onder verschillende weersomstandigheden

Dit maakt de schroef geschikt voor langdurig buitengebruik.

### **Deeldraad voor optimale klemming**

#### **Strakke bevestiging zonder speling**

De deeldraad spenglerschroef zorgt ervoor dat:

- Het bovenliggende materiaal strak wordt aangetrokken
- Het onderliggende materiaal stevig wordt vastgepakt
- Een duurzame en stabiele verbinding ontstaat

### **Torx (TX-20) aandrijving: maximale controle**

#### **Efficiënt werken op het dak of gevel**

De TX-20 aandrijving biedt:

- Minder kans op slippen

- Betere krachtoverbrenging
- Sneller en nauwkeuriger werken

Ideaal bij montage op hoogte of bij seriematig schroeven.

#### **Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter van 4.5 mm
- Lengte van 50 mm
- Deeldraad uitvoering
- RVS A2 materiaal
- TX-20 aandrijving (Torx)
- EPDM-ring 15 mm voor waterdichting
- Lenskop voor optimale drukverdeling

#### **Waarom kiezen voor deze spenglerschroef?**

De spenglerschroef RVS A2 TX-20 4.5x50mm met EPDM-ring is de juiste keuze voor waterdichte en duurzame bevestigingen. Je combineert een sterke verbinding met een betrouwbare afdichting, waardoor deze schroef perfect is voor dak- en geveltoepassingen.

**Gegenereerd op datum: 18-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA