

**spenglerschroef  
4.5X60mm TX-20RVS-  
A2 lenskop met EPDM-ring  
15mm deeldraad - per  
200 stuks  
(0207.30.34001)**

(0207.30.34001)



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337428
Fabrikantnummer	0207.30.34001
EAN code	8712811757753
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Dak-/gevelplaat-/sandwichpaneel
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

# Technische details

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Lengte (mm)	60
Kopvorm	Lenskop (Bombé)
Aandraaivoorziening	Torx

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spenglerschroef-4-5x60mm-tx-20rvs-a2-lens-15mm-deeldraad-per-200-stuks-0207-30-34001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De spenglerschroef 4,5x60mm TX-20 RVS A2 met EPDM-ring 15mm is ontworpen voor waterdichte bevestigingen in dak- en geveltoepassingen. Dankzij het RVS A2 materiaal en de geïntegreerde afdichting voorkom je corrosie en lekkage. De deeldraad zorgt voor een sterke klemming, terwijl de lenskop zorgt voor een goede drukverdeling.

Voordelen in één oogopslag:

- RVS A2 geschikt voor buiten en corrosiebestendig
- EPDM-ring 15mm voor waterdichte afdichting
- Deeldraad voor optimale klemming van materialen
- TX-20 (Torx) aandrijving voor maximale grip en controle
- Lenskop voor goede drukverdeling
- Verpakt per 200 stuks

### **Toepassingen van de spenglerschroef 4.5x60mm RVS**

De spenglerschroef 4,5x60mm TX-20 RVS A2 met EPDM-ring is geschikt voor toepassingen waar waterdichtheid en duurzaamheid belangrijk zijn:

- Dak- en gevelbekleding
- Bevestigen van golfplaten en profielplaten
- Montage van zetwerk en metalen platen
- Buitenconstructies

Met 60 mm lengte heb je extra verankering in het onderliggende materiaal.

### **EPDM-ring 15mm: betrouwbare afdichting**

#### **Bescherming tegen water en vuil**

De geïntegreerde EPDM-ring (15 mm) zorgt voor een duurzame afdichting:

- Voorkomt lekkage rond de schroef
- Blijft elastisch bij temperatuurwisselingen
- Bescherm het bevestigingspunt tegen vocht

Ideaal voor langdurige buitentoepassingen.

### **Deeldraad voor sterke klemming**

#### **Strakke en stabiele verbinding**

De deeldraad spenglerschroef zorgt ervoor dat:

- Het bovenliggende materiaal strak wordt aangetrokken
- Het onderliggende materiaal stevig wordt vastgepakt
- Een duurzame en trillingsbestendige verbinding ontstaat

### **Torx (TX-20) aandrijving: maximale controle**

#### **Efficiënt werken bij montage**

De TX-20 aandrijving (Torx) biedt:

- Minder kans op slippen
- Betere krachtoverbrenging
- Sneller en nauwkeuriger werken

Handig bij montage op hoogte of bij seriewerk.

#### **Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter van 4.5 mm
- Lengte van 60 mm
- Deeldraad uitvoering
- RVS A2 materiaal
- TX-20 aandrijving (Torx)
- EPDM-ring 15 mm voor afdichting
- Lenskop voor optimale drukverdeling

#### **Waarom kiezen voor deze spenglerschroef?**

De spenglerschroef RVS A2 TX-20 4.5x60mm met EPDM-ring is ideaal voor waterdichte bevestigingen in dak- en geveltoepassingen. Je profiteert van een sterke verbinding én een betrouwbare afdichting, waardoor deze schroef geschikt is voor langdurig buitengebruik.

**Gegenereerd op datum: 18-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA