

**spenglerschroef  
4.5X80mm TX-20RVS-  
A2 lenskop met EPDM-ring  
15mm deeldraad - per  
200 stuks  
(0207.30.34401)**

(0207.30.34401)



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337429
Fabrikantnummer	0207.30.34401
EAN code	8712811757890
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Dak-/gevelplaat-/sandwichpaneel
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

# Technische details

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Lengte (mm)	80
Kopvorm	Lenskop (Bombé)
Aandraaivoorziening	Torx

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spenglerschroef-4-5x80mm-tx-20rvs-a2-lens-15mm-deeldraad-per-200-stuks-0207-30-34401>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De spenglerschroef 4.5x80mm TX-20 RVS A2 met EPDM-ring 15mm is ontwikkeld voor waterdichte en duurzame bevestigingen in dak- en geveltoepassingen. Dankzij het RVS A2 materiaal en de afdichtring voorkom je corrosie en lekkage. De deeldraad zorgt voor een sterke klemming, terwijl de lenskop een goede drukverdeling geeft.

Voordelen in één oogopslag:

- RVS A2 geschikt voor buiten en corrosiebestendig
- EPDM-ring 15mm voor waterdichte afdichting
- Deeldraad voor optimale klemming van materialen
- TX-20 (Torx) aandrijving voor maximale grip en controle
- Lenskop voor optimale drukverdeling
- Verpakt per 200 stuks

### **Toepassingen van de spenglerschroef 4.5x80mm RVS**

De spenglerschroef 4.5x80mm TX-20 RVS A2 met EPDM-ring is geschikt voor toepassingen waar waterdichtheid en extra lengte vereist zijn:

- Dak- en gevelbekleding
- Bevestigen van golfplaten en profielplaten
- Montage van zetwerk en metalen platen
- Buitenconstructies

Met 80 mm lengte heb je extra verankering in het onderliggende materiaal.

### **EPDM-ring 15mm: waterdichte afdichting**

#### **Bescherming tegen lekkage**

De geïntegreerde EPDM-ring (15 mm) zorgt voor een betrouwbare afdichting:

- Sluit het boorgat volledig af
- Voorkomt indringing van water en vuil
- Blijft flexibel bij temperatuurwisselingen

Dit maakt de schroef geschikt voor langdurige buitentoepassingen.

### **Deeldraad voor sterke klemming**

#### **Strakke en duurzame verbinding**

De deeldraad spenglerschroef zorgt ervoor dat:

- Het bovenliggende materiaal strak wordt aangetrokken
- Het onderliggende materiaal stevig wordt vastgezet
- Een duurzame en trillingsbestendige verbinding ontstaat

### **Torx (TX-20) aandrijving: maximale controle**

#### **Efficiënt werken bij montage**

De TX-20 aandrijving (Torx) biedt:

- Minder kans op slippen
- Betere krachtoverbrenging
- Sneller en nauwkeuriger werken

Ideaal voor montage op hoogte of bij seriematig werk.

#### **Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter van 4.5 mm
- Lengte van 80 mm
- Deeldraad uitvoering
- RVS A2 materiaal
- TX-20 aandrijving (Torx)
- EPDM-ring 15 mm voor afdichting
- Lenskop voor goede drukverdeling

#### **Waarom kiezen voor deze spenglerschroef?**

De spenglerschroef RVS A2 TX-20 4.5x80mm met EPDM-ring is de juiste keuze voor waterdichte bevestigingen met extra lengte. Je combineert een sterke verbinding met een betrouwbare afdichting, waardoor deze schroef ideaal is voor dak- en geveltoepassingen.

**Gegenereerd op datum: 18-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA