


**spenglerschroef
4.5X100mm TX-20RVS-
A2 lenskop met EPDM-ring
15mm deeldraad - per 100
stuks (0207.30.34601)**

(0207.30.34601)



8712811757968



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337430
Fabrikantnummer	0207.30.34601
EAN code	8712811757968
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Dak-/gevelplaat-/sandwichpaneel
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

Technische details

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Lengte (mm)	100
Kopvorm	Lenskop (Bombé)
Aandraaivoorziening	Torx

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spenglerschroef-4-5x100mm-tx-20rvs-a2-ler-15mm-deeldraad-per-100-stuks-0207-30-34601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spenglerschroef 4.5x100mm TX-20 RVS A2 met EPDM-ring 15mm is ontworpen voor waterdichte en duurzame bevestigingen in dak- en geveltoepassingen. Dankzij de combinatie van RVS A2 en een hoogwaardige afdichting voorkom je corrosie en lekkage. De extra lengte van 100 mm zorgt voor diepe verankering, terwijl de deeldraad materialen strak tegen elkaar aantrekt.

Voordelen in één oogopslag:

- RVS A2 geschikt voor buiten en corrosiebestendig
- EPDM-ring 15mm voor waterdichte afdichting
- Deeldraad voor optimale klemming van materialen
- TX-20 (Torx) aandrijving voor maximale grip en controle
- Lenskop voor goede drukverdeling
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de spenglerschroef 4.5x100mm RVS

De spenglerschroef 4.5x100mm TX-20 RVS A2 met EPDM-ring is geschikt voor toepassingen waar extra lengte en waterdichtheid vereist zijn:

- Dak- en gevelbekleding
- Bevestigen van golfplaten en profielplaten
- Montage van zetwerk en metalen platen
- Buitenconstructies

Met 100 mm lengte heb je maximale verankering in het onderliggende materiaal.

EPDM-ring 15mm: waterdichte afdichting

Bescherming tegen lekkage en weersinvloeden

De geïntegreerde EPDM-ring (15 mm) zorgt voor een duurzame afdichting:

- Sluit het boorgat volledig af
- Voorkomt indringing van water en vuil
- Blijft elastisch bij temperatuurwisselingen

Hierdoor blijft de bevestiging langdurig waterdicht.

Deeldraad voor sterke klemming

Strakke en stabiele verbinding

De deeldraad spenglerschroef zorgt ervoor dat:

- Het bovenliggende materiaal strak wordt aangetrokken
- Het onderliggende materiaal stevig wordt vastgezet
- Een duurzame en trillingsbestendige verbinding ontstaat

Torx (TX-20) aandrijving: maximale controle

Efficiënt werken bij montage

De TX-20 aandrijving (Torx) biedt:

- Minder kans op slippen
- Betere krachtoverbrenging
- Sneller en nauwkeuriger werken

Ideaal voor montage op hoogte of bij seriematig werk.

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter van 4.5 mm
- Lengte van 100 mm
- Deeldraad uitvoering
- RVS A2 materiaal
- TX-20 aandrijving (Torx)
- EPDM-ring 15 mm voor afdichting
- Lenskop voor optimale drukverdeling

Waarom kiezen voor deze spenglerschroef?

De spenglerschroef RVS A2 TX-20 4.5x100mm met EPDM-ring is ideaal voor waterdichte bevestigingen met extra lengte. Je combineert een sterke verbinding met een betrouwbare afdichting, waardoor deze schroef perfect is voor dak- en geveltoepassingen.

Gegenereerd op datum: 18-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA