


# **unischroef 3.5X16mm TX-15 VZ PK voldraad - 200 stuks (0281.01.16701)**

(0281.01.16701)



8717472980809



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337432
Fabrikantnummer	0281.01.16701
EAN code	8717472980809
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	16
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	16
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

# Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	6.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-unischroef-3-5x16mm-tx-15-vz-pk-voldraad-200>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De unischroef 3.5x16mm TX-15 verzinkt is een compacte en universele schroef voor lichte bevestigingen in hout en plaatmateriaal. Dankzij de voldraad heb je maximale grip, terwijl de Torx (TX-15) aandrijving zorgt voor gecontroleerd en slipvrij schroeven. De platte kop zorgt voor een strak en vlak eindresultaat.

Voordelen in één oogopslag:

- Universeel inzetbaar voor diverse montageklassen
- Voldraad voor maximale grip in dun materiaal
- TX-15 (Torx) aandrijving voor optimale controle en geen cam-out
- Platte kop voor nette en vlakke afwerking
- Verzinkt staal voor basis bescherming tegen corrosie
- Verpakt per 200 stuks

### Toepassingen van de unischroef 3.5x16mm verzinkt

De unischroef 3.5x16mm TX-15 is een universeelschroef die geschikt is voor lichte montagewerkzaamheden:

- Spaanplaat en MDF
- Dunne houten panelen
- Meubel- en interieurbouw
- Bevestigen van lichte materialen

Door de lengte van 16 mm is deze schroef ideaal wanneer je niet door het materiaal heen wilt schroeven.

### Torx (TX-15) aandrijving voor meer controle

#### Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-15 Torx aandrijving zorgt voor een optimale passing tussen bit en schroef:

- Minder kans op slippen
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan bit en schroefkop

Dit maakt de schroef geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik.

### Voldraad voor maximale grip

#### Betrouwbare bevestiging in dun materiaal

De voldraad unischroef heeft schroefdraad over de volledige lengte. Hierdoor:

- Heb je maximale grip in beide materialen
- Wordt de kracht gelijkmatig verdeeld
- Ontstaat een stabiele en duurzame bevestiging

### Materiaal en afwerking: verzinkt staal

Deze verzinkte unischroef is gemaakt van staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Betrouwbaar voor dagelijks gebruik

Voor buitengebruik of vochtige toepassingen kies je een RVS variant.

**Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter van 3.5 mm
- Lengte van 16 mm
- Voldraad uitvoering
- TX-15 aandrijving (Torx)
- Platte kop voor vlak eindresultaat
- Geschikt voor lichte en nauwkeurige montage

**Waarom kiezen voor deze unischroef?**

De unischroef verzinkt TX-15 3.5x16mm is een praktische keuze voor fijn montagewerk. Door het universele karakter is deze schroef breed inzetbaar, terwijl de Torx aandrijving zorgt voor maximale controle en de voldraad voor betrouwbare grip.

**Gegeneerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA