


# unischroef 3.5X30mm TX-15 VZ PK voldraad - 200 stuks (0281.01.17201)

(0281.01.17201)



8717472980830



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337434
Fabrikantnummer	0281.01.17201
EAN code	8717472980830
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	30
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	30
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

# Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	6.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-unischroef-3-5x30mm-tx-15-vz-pk-voldraad-200>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De unischroef 3.5x30mm TX-15 verzinkt is een veelzijdige en universele schroef voor lichte tot middelzware bevestigingen in hout en plaatmateriaal. Dankzij de voldraad heb je maximale grip over de volledige lengte. De Torx (TX-15) aandrijving zorgt voor slipvrij en gecontroleerd schroeven, terwijl de platte kop een strak eindresultaat oplevert.

Voordelen in één oogopslag:

- Universeel inzetbaar voor diverse montageklussen
- Voldraad voor maximale grip in het volledige materiaal
- TX-15 (Torx) aandrijving voor optimale controle en geen cam-out
- Platte kop voor vlak en netjes eindresultaat
- Verzinkt staal voor basis bescherming tegen corrosie
- Verpakt per 200 stuks

### Toepassingen van de unischroef 3.5x30mm verzinkt

De unischroef 3.5x30mm TX-15 is een universeelschroef die geschikt is voor uiteenlopende montageklussen:

- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Houten panelen en latten
- Meubel- en interieurbouw
- Lichte constructies en bevestigingen

Met 30 mm lengte heb je een goede balans tussen grip en controle.

### Torx (TX-15) aandrijving voor meer controle

#### Efficiënt schroeven zonder slippen

De TX-15 Torx aandrijving zorgt voor een optimale passing tussen bit en schroef:

- Minder kans op slippen
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan bit en schroefkop

Geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik.

### Voldraad voor maximale grip

#### Betrouwbare bevestiging

De voldraad unischroef heeft schroefdraad over de volledige lengte. Hierdoor:

- Heb je maximale grip in beide materialen
- Wordt de kracht gelijkmatig verdeeld
- Ontstaat een stabiele en duurzame verbinding

### Materiaal en afwerking: verzinkt staal

Deze verzinkte unischroef is gemaakt van staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Betrouwbaar voor dagelijks gebruik

Voor buitengebruik of vochtige toepassingen kies je een RVS variant.

**Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter van 3.5 mm
- Lengte van 30 mm
- Voldraad uitvoering
- TX-15 aandrijving (Torx)
- Platte kop voor vlak eindresultaat
- Geschikt voor lichte en middelzware montage

**Waarom kiezen voor deze unischroef?**

De unischroef verzinkt TX-15 3.5x30mm is een praktische keuze voor algemeen montagewerk. Door het universele karakter is deze schroef breed inzetbaar, terwijl de Torx aandrijving zorgt voor maximale controle en de voldraad voor een betrouwbare bevestiging.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA