


unischroef
5.0X50/30mm TX-25 VZ
PK deeldraad 200 stuks
(0281.01.41902)

(0281.01.41902)



8717472989550



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337439
Fabrikantnummer	0281.01.41902
EAN code	8717472989550
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	30
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	5

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	9.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-unischroef-5-0x50-30mm-tx-25-vz-pk-deeldraad-41902>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 5.0x50/30mm TX-25 verzinkt is een sterke en universele schroef voor stevige houtverbindingen. Dankzij de grotere diameter van 5.0 mm en de deeldraad trek je materialen krachtig tegen elkaar aan. De Torx (TX-25) aandrijving zorgt voor maximale grip en controle, terwijl de platte kop zorgt voor een strak en vlak eindresultaat.

Voordelen in één oogopslag:

- Universeel inzetbaar voor hout en plaatmateriaal
- Deeldraad voor optimale klemming tussen materialen
- TX-25 (Torx) aandrijving voor maximale grip en geen cam-out
- Platte kop voor vlak en netjes eindresultaat
- Verzinkt staal voor basis bescherming tegen corrosie
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de unischroef 5.0x50mm verzinkt

De unischroef 5.0x50/30mm TX-25 is een universeelschroef die geschikt is voor toepassingen waar extra kracht en stevigheid nodig zijn:

- Hout-op-hout verbindingen
- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Regelwerk en constructies
- Montage van plaatmateriaal op houten ondergrond

Met 50 mm lengte en 5.0 mm diameter realiseer je een sterke en betrouwbare verbinding.

Deeldraad voor optimale klemming

Sterke verbinding zonder speling

De deeldraad unischroef heeft 30 mm schroefdraad op een totale lengte van 50 mm. Dit zorgt ervoor dat:

- Alleen het onderste materiaal wordt vastgepakt
- Het bovenste materiaal strak wordt aangetrokken
- Een duurzame en stevige verbinding ontstaat

Ideaal voor constructieve toepassingen.

Torx (TX-25) aandrijving voor maximale controle

Efficiënt schroeven bij hogere belasting

De TX-25 Torx aandrijving zorgt voor een optimale passing tussen bit en schroef:

- Minder kans op slippen
- Betere krachtoverbrenging
- Minder slijtage aan bit en schroefkop

Perfect voor toepassingen waar meer kracht nodig is.

Materiaal en afwerking: verzinkt staal

Deze verzinkte unischroef is gemaakt van staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Betrouwbaar voor dagelijks gebruik

Voor buitengebruik kies je een RVS variant.

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter van 5.0 mm
- Lengte van 50 mm met 30 mm schroefdraad
- Deeldraad uitvoering
- TX-25 aandrijving (Torx)
- Platte kop voor vlak eindresultaat
- Geschikt voor stevige montage

Waarom kiezen voor deze unischroef?

De unischroef verzinkt TX-25 5.0x50/30mm is een praktische keuze voor montagewerk waarbij kracht en klemming centraal staan. Door het universele karakter en de deeldraad trek je materialen strak samen, terwijl de Torx aandrijving zorgt voor maximale controle.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA