


constructieschroef
6.0X60/35mm TX-30 VZ
PK +SNIJPUNTdeeldraad
100 stuks
(0281.01.50001)

(0281.01.50001)



8717472981288



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337444
Fabrikantnummer	0281.01.50001
EAN code	8717472981288
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	60
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	35
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	11.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Fixeedraad	Ja
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroten vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplug-constructieschroef-6-0x60-35mm-tx-30-vz-pk-sr-stuks-0281-01-50001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De constructieschroef 6.0x60/35mm TX-30 verzinkt platte kop deeldraad is geschikt voor sterke hout-op-hout verbindingen waarbij materialen strak tegen elkaar getrokken moeten worden. Dankzij de deeldraad uitvoering en snijpunt werk je snel en gecontroleerd, vaak zonder voorboren. De TX-30 aandrijving en platte kop zorgen voor een nette afwerking en optimale grip tijdens montage.

USP's

- Deeldraad voor het krachtig aantrekken van houtverbindingen
- TX-30 aandrijving voor maximale grip en minder slip
- Snijpunt beperkt splijten en versnelt montage
- Platte kop voor een vlakke, nette afwerking
- Verpakt per 100 stuks voor professioneel gebruik

Toepassing van de constructieschroef 6.0x60/35mm

De constructieschroef 6.0x60/35mm is ideaal voor houtconstructies waarbij twee delen stevig tegen elkaar bevestigd moeten worden, zoals regelwerk, balkverbindingen en plaatmateriaal.

Door de deeldraad constructieschroef wordt alleen het onderste deel van de schroef in het tweede materiaal verankerd, terwijl het bovenste deel vrij blijft. Hierdoor trek je het bovenliggende materiaal actief naar het onderliggende deel toe voor een solide verbinding.

Deeldraad versus voldraad

Wanneer kies je voor deeldraad?

Een constructieschroef met deeldraad gebruik je wanneer je materialen strak tegen elkaar wilt klemmen. Dit is met name belangrijk bij dragende houtconstructies en verbindingen zonder speling.

Voordeel in de praktijk

Doordat het schroefdraad niet over de volledige lengte loopt (35 mm draad bij 60 mm lengte), ontstaat er een trekkend effect. Dit zorgt voor een stevigere en stabielere montage dan bij sommige toepassingen met voldraad.

TX-30 aandrijving voor efficiënt werken

De TX-30 constructieschroef (Torx) zorgt voor een stabiele verbinding tussen bit en schroefkop. Hierdoor kun je meer kracht zetten zonder dat de bit doorslijpt, wat zorgt voor sneller en nauwkeuriger werken.

Verzinkte afwerking en platte kop

De verzinkte constructieschroef is geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen en biedt bescherming tegen corrosie.

De platte kop constructieschroef verzinkt netjes in het houtoppervlak, wat zorgt voor een vlak eindresultaat zonder uitstekende delen.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 6.0 mm
- Lengte: 60 mm

- Draadlengte: 35 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-30
- Kopvorm: platte kop
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze constructieschroef?

De constructieschroef 6.0x60/35mm TX-30 verzinkt platte kop deeldraad is een praktische keuze voor stevige houtverbindingen waarbij aantrekken en fixeren centraal staan. De combinatie van deeldraad, snijpunt en Torx-aandrijving zorgt voor een snelle montage en een betrouwbaar eindresultaat.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA