


**constructieschroef**  
**6.0X80/42mm TX-30 VZ**  
**PK +SNIJPUNTdeeldraad**  
**100 stuks**  
**(0281.01.50401)**

(0281.01.50401)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337445
Fabrikantnummer	0281.01.50401
EAN code	8717472981301
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	80
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	42
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

# Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	11.5
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Fixeedraad	Ja
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroten vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplug-constructieschroef-6-0x80-42mm-tx-30-vz-pk-sr-stuks-0281-01-50401>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De constructieschroef 6.0x80/42mm TX-30 verzinkt platte kop deeldraad is ontworpen voor stevige houtverbindingen waarbij materialen strak tegen elkaar getrokken moeten worden. Dankzij de deeldraad uitvoering en snijpunt werk je snel en efficiënt, vaak zonder voorboren. De TX-30 aandrijving en platte kop zorgen voor een goede krachtoverbrenging en een nette afwerking.

USP's

- Deeldraad voor optimaal aantrekken van houtdelen
- TX-30 aandrijving voor maximale grip en minder slip
- Snijpunt voorkomt splijten en versnelt montage
- Platte kop voor vlakke en nette verzinking
- Verpakt per 100 stuks, geschikt voor professioneel gebruik

### **Toepassing van de constructieschroef 6.0x80/42mm**

De constructieschroef 6.0x80/42mm is geschikt voor zwaardere houtconstructies zoals balkverbindingen, regelwerk en dragende toepassingen. Door de langere lengte heb je meer verankering in het basismateriaal, wat zorgt voor extra stevigheid.

De deeldraad constructieschroef zorgt ervoor dat het bovenliggende materiaal actief wordt aangetrokken naar het onderliggende deel. Dit voorkomt kieren en zorgt voor een stabiele verbinding.

### **Deeldraad voor sterke hout-op-hout verbindingen**

#### **Optimale klemming**

Bij een constructieschroef met deeldraad zit het schroefdraad alleen op het onderste deel van de schroef (42 mm van de totale lengte). Hierdoor ontstaat een trekkende werking tijdens het indraaien.

#### **Betrouwbaar resultaat**

Dit maakt de schroef bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een vaste en duurzame verbinding nodig is, zonder speling tussen de materialen.

### **TX-30 aandrijving voor gecontroleerd werken**

De TX-30 constructieschroef (Torx) zorgt voor een stabiele passing tussen bit en schroef. Dit voorkomt doordraaien en maakt het mogelijk om met meer kracht en controle te werken.

Ook bij seriematig schroeven blijft de kwaliteit van de verbinding consistent.

### **Verzinkte afwerking en platte kop**

De verzinkte constructieschroef is geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen en biedt bescherming tegen corrosie.

De platte kop constructieschroef zorgt voor een nette verzinking in het hout, waardoor je een vlak en strak eindresultaat krijgt zonder uitstekende koppen.

### **Belangrijkste kenmerken**

- Diameter: 6.0 mm
- Lengte: 80 mm
- Draadlengte: 42 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-30
- Kopvorm: platte kop
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 100 stuks

**Waarom kiezen voor deze constructieschroef?**

De constructieschroef 6.0x80/42mm TX-30 verzinkt platte kop deeldraad biedt een sterke combinatie van montagegemak en betrouwbare klemming. Door de deeldraad uitvoering trek je materialen stevig samen, terwijl de Torx-aandrijving zorgt voor efficiënt en gecontroleerd werken.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA