


gevelschroef
4.0X40/22mm TX-15 AR-
BRONZE CK deeldraad
200 stuks
(0284.08.25601)

(0284.08.25601)



8712811015686



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337471
Fabrikantnummer	0284.08.25601
EAN code	8712811015686
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	40
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	22
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Overig
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	7
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	15
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-gevelschroef-4-0x40-22mm-tx-15-ar-bronze-ck-0284-08-25601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De gevelschroef 4.0x40/22mm TX-15 anti-roest coating cilinderkop deeldraad is ontwikkeld voor het monteren van gevelbekleding waarbij een nette afwerking en gecontroleerde klemming belangrijk zijn. De deeldraad voorkomt dat het materiaal te strak wordt vastgezet, wat werking van hout mogelijk houdt.

USP's

- Speciaal voor gevelbekleding en buitentoepassingen
- Deeldraad voorkomt klemspanning en houtwerking
- Cilinderkop voor nette, zichtbare afwerking
- Anti-roest coating voor verhoogde corrosiebestendigheid
- TX-15 aandrijving voor nauwkeurig schroeven

Geschikt voor gevelbekleding

De gevelschroef 4.0x40/22mm wordt toegepast bij het bevestigen van houten gevelbekleding en latten op een achterconstructie. De lengte van 40 mm biedt voldoende verankering, terwijl de draadlengte van 22 mm zorgt voor gecontroleerde bevestiging.

Deeldraad voor gecontroleerde montage

De gevelschroef met deeldraad zorgt ervoor dat het bovenliggende materiaal niet volledig wordt vastgeklemd. Dit is belangrijk bij gevelbekleding, waar hout moet kunnen werken onder invloed van temperatuur en vocht.

Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop gevelschroef blijft op het oppervlak liggen en zorgt voor een nette, uniforme afwerking. Ideaal voor zichtwerk waarbij uitstraling belangrijk is.

TX-15 voor precisie

De TX-15 gevelschroef maakt nauwkeurig schroeven mogelijk zonder beschadiging van de kop. Dit is vooral belangrijk bij zichtbare toepassingen.

Anti-roest coating voor buitengebruik

De gevelschroef met anti-roest coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor buitentoepassingen zoals gevels en buitenbekleding.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 40 mm
- Draadlengte: 22 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-15
- Kopvorm: cilinderkop

- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze gevelschroef?

De gevelschroef 4.0x40/22mm TX-15 anti-roest coating cilinderkop deeldraad biedt een betrouwbare oplossing voor gevelbekleding. Door de deeldraad voorkom je spanningen in het hout en behoud je een nette, duurzame afwerking.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA