


**gevelschroef**  
**4.0X50/28mm TX-15 AR-**  
**BRONZE CK deeldraad**  
**200 stuks**  
**(0284.08.25901)**

(0284.08.25901)



8712811015709



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337473
Fabrikantnummer	0284.08.25901
EAN code	8712811015709
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	28
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

# Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Overig
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	7
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	15
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-gevelschroef-4-0x50-28mm-tx-15-ar-bronze-ck-0284-08-25901>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De gevelschroef 4.0x50/28mm TX-15 anti-roest coating cilinderkop deeldraad is geschikt voor het bevestigen van gevelbekleding waarbij extra lengte en gecontroleerde klemming nodig zijn. Door de langere uitvoering heb je meer verankering in de achterconstructie, terwijl de deeldraad voorkomt dat het hout te strak wordt vastgezet.

USP's

- 50 mm lengte voor extra verankering
- Deeldraad voorkomt spanningen in hout
- Cilinderkop voor nette, zichtbare afwerking
- Anti-roest coating voor buitentoepassing
- TX-15 aandrijving voor nauwkeurig schroeven

### Voor dikkere gevelbekleding

De gevelschroef 4.0x50/28mm wordt toegepast bij dikkere gevelplanken of situaties waar meer grip nodig is in de onderconstructie. De extra lengte zorgt voor een stevige bevestiging.

Met 28 mm schroefdraad zorgt de gevelschroef met deeldraad voor een gecontroleerde fixatie zonder het materiaal volledig vast te klemmen.

### Deeldraad voor werking van hout

De gevelschroef met deeldraad laat het bovenliggende materiaal licht bewegen. Dit is belangrijk bij gevelbekleding, waar hout uitzet en krimpt onder invloed van weersomstandigheden.

### Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop gevelschroef blijft op het oppervlak liggen en zorgt voor een nette, uniforme afwerking. Ideaal voor toepassingen waar de schroef zichtbaar blijft.

### TX-15 voor precisie

De TX-15 gevelschroef zorgt voor een stabiele passing tussen bit en schroefkop. Hierdoor werk je gecontroleerd en voorkom je beschadiging van de kop.

### Anti-roest coating voor buitengebruik

De gevelschroef met anti-roest coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor langdurige buitentoepassingen.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 50 mm
- Draadlengte: 28 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-15
- Kopvorm: cilinderkop

- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze gevelschroef?**

De gevelschroef 4.0x50/28mm TX-15 anti-roest coating cilinderkop deeldraad biedt extra grip en voorkomt spanningen in het hout. Een praktische keuze voor duurzame en nette gevelmontage.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA