


**gevelschroef
4.0X50/28mm TX-15 AR-
BRONZE zwarte CK
deeldraad 200 stuks
(0284.08.25905)**

(0284.08.25905)



8712811017222



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337474
Fabrikantnummer	0284.08.25905
EAN code	8712811017222
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	28
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Overig
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	7
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	15
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-gevelschroef-4-0x50-28mm-tx-15-ar-bronze-zwaksuks-0284-08-25905>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De gevelschroef 4.0x50/28mm TX-15 anti-roest coating zwarte cilinderkop deeldraad is geschikt voor het monteren van gevelbekleding waarbij zowel een strakke afwerking als voldoende verankering nodig is. De zwarte kop zorgt voor een minder opvallende bevestiging, terwijl de deeldraad voorkomt dat het hout te strak wordt vastgezet.

USP's

- Zwarte cilinderkop voor onopvallend zichtwerk
- 50 mm lengte voor extra verankering
- Deeldraad voorkomt spanningen in gevelbekleding
- Anti-roest coating voor duurzame buitentoepassing
- TX-15 aandrijving voor nauwkeurig schroeven

Voor nette gevelafwerking met extra grip

De gevelschroef 4.0x50/28mm wordt toegepast bij dikkere gevelplanken of situaties waar meer grip in de onderconstructie nodig is. De extra lengte zorgt voor een stevige bevestiging zonder concessies aan afwerking.

De zwarte uitvoering maakt deze gevelschroef geschikt voor toepassingen waar de bevestiging zichtbaar is, maar visueel moet wegvallen.

Deeldraad voor gecontroleerde bevestiging

De gevelschroef met deeldraad zorgt ervoor dat het bovenliggende materiaal niet volledig wordt vastgeklemd. Hierdoor kan hout blijven werken zonder dat scheuren of spanningen ontstaan.

Zwarte cilinderkop voor uitstraling

De zwarte cilinderkop gevelschroef blijft op het oppervlak liggen en zorgt voor een uniforme, rustige uitstraling. Vooral bij donkere gevelbekleding valt de bevestiging minder op.

TX-15 voor precisiewerk

De TX-15 gevelschroef biedt een stabiele passing tussen bit en schroefkop. Dit maakt gecontroleerd schroeven mogelijk, zonder beschadiging van de kop.

Anti-roest coating voor buitengebruik

De gevelschroef met anti-roest coating is bestand tegen weersinvloeden en biedt bescherming tegen corrosie, waardoor deze geschikt is voor langdurige buitentoepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.0 mm
- Lengte: 50 mm
- Draadlengte: 28 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-15

- Kopvorm: cilinderkop (zwart)
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze geveldschroef?

De geveldschroef 4.0x50/28mm TX-15 anti-roest coating zwarte cilinderkop deeldraad combineert extra lengte met een nette, onopvallende afwerking. Ideaal voor gevelbekleding waar zowel techniek als uitstraling telt.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA