


gevelschroef
4.5X60/30mm TX-20
AR-BRONZE CK
deeldraad 200 stuks
(0284.08.34001)

(0284.08.34001)



8712811015747



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337475
Fabrikantnummer	0284.08.34001
EAN code	8712811015747
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	60
Kopvorm	Cilinderkop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	30
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4.5

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Overig
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	8
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	20
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-gevelschroef-4-5x60-30mm-tx-20-ar-bronze-ck-0284-08-34001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De gevelschroef 4.5x60/30mm TX-20 anti-roest coating cilinderkop deeldraad is geschikt voor het bevestigen van gevelbekleding waar extra lengte en stevigheid nodig zijn. Door de grotere diameter en 60 mm lengte realiseer je een sterke verankering, terwijl de deeldraad zorgt voor een gecontroleerde montage zonder spanningen in het hout.

USP's

- 4.5 mm diameter voor extra stevigheid
- 60 mm lengte voor diepe verankering
- Deeldraad voorkomt klemspanning in gevelbekleding
- Cilinderkop voor nette, zichtbare afwerking
- Anti-roest coating voor duurzame buitentoepassing

Voor zwaardere geveltoepassingen

De gevelschroef 4.5x60/30mm wordt toegepast bij dikkere gevelplanken en constructies waar meer grip nodig is. De langere lengte zorgt voor een solide bevestiging in de achterconstructie.

Met 30 mm schroefdraad biedt de gevelschroef met deeldraad een goede balans tussen verankering en bewegingsvrijheid van het materiaal.

Deeldraad voor gecontroleerde klemming

De gevelschroef met deeldraad voorkomt dat het bovenliggende materiaal volledig wordt vastgezet. Dit is belangrijk bij gevelbekleding, zodat hout kan uitzetten en krimpen zonder schade.

Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop gevelschroef blijft op het oppervlak liggen en zorgt voor een nette en uniforme afwerking. Ideaal voor toepassingen waar de schroef zichtbaar blijft.

TX-20 voor meer kracht

De TX-20 gevelschroef biedt extra grip ten opzichte van kleinere aandrijvingen. Dit maakt gecontroleerd en krachtig schroeven mogelijk, vooral bij langere en dikkere schroeven.

Anti-roest coating voor buitengebruik

De gevelschroef met anti-roest coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor langdurige buitentoepassingen zoals gevelbekleding.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.5 mm
- Lengte: 60 mm
- Draadlengte: 30 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-20

- Kopvorm: cilinderkop
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze geveldschroef?

De geveldschroef 4.5x60/30mm TX-20 anti-roest coating cilinderkop deeldraad biedt extra kracht en grip voor zwaardere geveldtoepassingen. Ideaal wanneer standaard maten onvoldoende zijn en een duurzame bevestiging vereist is.

Gegeneerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA