


houtbouwschroef 6.0X100/55mm TX-30 VZ TK +SNIJPUNTdeeldraad 50 stuks (0286.01.50601)

(0286.01.50601)



8712811769862



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337490
Fabrikantnummer	0286.01.50601
EAN code	8712811769862
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	100
Kopvorm	Pancilinder (tellerkop)
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	55
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	14
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	30
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergrotenende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplusthoutbouwschroef-6-0x100-55mm-tx-30-vz-tk-sn-0286-01-50601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De houtbouwschroef 6.0x100/55mm TX-30 verzinkt tellerkop deeldraad is geschikt voor zware houtconstructies waarbij maximale klemming en diepe verankering vereist zijn. Door de lengte van 100 mm en deeldraad uitvoering trek je houtdelen krachtig tegen elkaar aan, terwijl de tellerkop zorgt voor een groot draagvlak.

USP's

- 6.0 mm diameter voor maximale stevigheid
- 100 mm lengte voor diepe verankering
- Deeldraad voor krachtig aantrekken van houtdelen
- Tellerkop voor groot klembereik en drukverdeling
- Verpakt per 50 stuks

Voor zware en dragende houtverbindingen

De houtbouwschroef 6.0x100/55mm wordt toegepast bij constructieve verbindingen en dikkere houtdelen. De extra lengte zorgt voor een sterke verankering in het basismateriaal.

Met 55 mm schroefdraad zorgt de houtbouwschroef met deeldraad voor een effectieve klemming van het bovenliggende materiaal.

Deeldraad voor maximale klemming

De houtbouwschroef met deeldraad trekt het bovenste materiaal strak tegen het onderliggende deel. Dit voorkomt speling en zorgt voor een stabiele constructie.

Tellerkop voor optimale drukverdeling

De tellerkop houtbouwschroef verdeelt de kracht over een groter oppervlak. Hierdoor wordt het materiaal stevig vastgezet zonder dat de kop in het hout verzinkt.

TX-30 voor krachtig schroeven

De TX-30 houtbouwschroef biedt maximale grip tussen bit en schroefkop. Dit maakt krachtig en gecontroleerd werken mogelijk, ook bij grotere diameters.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte houtbouwschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 6.0 mm
- Lengte: 100 mm
- Draadlengte: 55 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-30
- Kopvorm: tellerkop

- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 50 stuks

Waarom kiezen voor deze houtbouschroef?

De houtbouschroef 6.0x100/55mm TX-30 verzinkt tellerkop deeldraad biedt maximale grip en betrouwbaarheid voor zware houtconstructies. Ideaal voor toepassingen waar een sterke en duurzame verbinding noodzakelijk is.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA