

**houtbouwschroef  
6.0X80/42mm TX-30 AR-  
BRONZE TK  
+SNIJPUNTdeeldraad 50  
stuks (0286.08.50401)**

(0286.08.50401)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337493
Fabrikantnummer	0286.08.50401
EAN code	8712811016089
Merk	Dynaplus
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Lengte (mm)	80
Kopvorm	Pancilinder (tellerkop)
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	42
Draadverdeling	Deeldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	6

# Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Gecoat
Kleur	Overig
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Nee
Kopboring	Nee
Kopdiameter (mm)	14
Type schroefdraad	Overig
Met schachtribben	Ja
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	30
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroterende vleugels	Nee
Met boorpunt	Ja
Geleverd op band	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplus-houtbouwschroef-6-0x80-42mm-tx-30-ar-bronze-50-stuks-0286-08-50401>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De houtbouwschroef 6.0x80/42mm TX-30 anti-roest coating tellerkop deeldraad is geschikt voor zware houtverbindingen waarbij zowel sterke klemming als extra bescherming tegen corrosie nodig is. De deeldraad trekt materialen strak tegen elkaar aan, terwijl de tellerkop zorgt voor een groot draagvlak.

USP's

- 6.0 mm diameter voor hoge belastbaarheid
- 80 mm lengte voor diepe verankering
- Deeldraad voor krachtig aantrekken van houtdelen
- Tellerkop voor groot klembereik en drukverdeling
- Anti-roest coating voor verhoogde corrosiebestendigheid

### Voor stevige houtconstructies

De houtbouwschroef 6.0x80/42mm wordt toegepast bij constructieve houtverbindingen en dikkere materialen. De lengte van 80 mm zorgt voor een solide verankering in het basismateriaal.

Met 42 mm schroefdraad zorgt de houtbouwschroef met deeldraad voor een effectieve klemming van het bovenliggende deel.

### Deeldraad voor strak aantrekken

De houtbouwschroef met deeldraad zorgt ervoor dat het bovenliggende materiaal stevig tegen het onderliggende deel wordt getrokken. Dit voorkomt speling en zorgt voor een stabiele verbinding.

### Tellerkop voor optimale drukverdeling

De tellerkop houtbouwschroef verdeelt de kracht over een groter oppervlak. Hierdoor worden materialen stevig vastgezet zonder dat de kop in het hout verzinkt.

### TX-30 voor krachtig werken

De TX-30 houtbouwschroef biedt maximale grip tussen bit en schroefkop. Dit maakt krachtig en gecontroleerd schroeven mogelijk, vooral bij grotere diameters.

### Anti-roest coating voor duurzaamheid

De houtbouwschroef met anti-roest coating biedt een betere bescherming tegen roestvorming dan standaard verzinkte schroeven. Hierdoor is deze schroef geschikt voor toepassingen waar extra duurzaamheid gewenst is.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 6.0 mm
- Lengte: 80 mm
- Draadlengte: 42 mm (deeldraad)
- Aandrijving: TX-30

- Kopvorm: tellerkop
- Coating: anti-roest
- Verpakking: 50 stuks

**Waarom kiezen voor deze houtbouschroef?**

De houtbouschroef 6.0x80/42mm TX-30 anti-roest coating tellerkop deeldraad biedt een sterke combinatie van kracht, klemming en bescherming. Ideaal voor zwaardere houtconstructies waar betrouwbaarheid belangrijk is.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA