


**plaatschroef 3.5x19mm  
PH-2 roestvrij staal A2  
platte kop DIN7982C  
voldraad - 200 stuks  
(0302.30.16920)**

(0302.30.16920)



8712811040763



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337504
Fabrikantnummer	0302.30.16920
EAN code	8712811040763
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Kopvorm	Platte kop
Lengte (mm)	19
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Ja
Puntvorm	Puntig

# Technische details

Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	6.8
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-3-5x19mm-ph-2-roestvrij-staal-voldraad-200-stuks-0302-30-16920>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De plaatschroef 3.5x19mm PH-2 RVS A2 platte kop DIN7982C voldraad is geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal in toepassingen waar extra grip en corrosiebestendigheid nodig zijn. Dankzij de zelftappende uitvoering snijdt de schroef direct draad in het materiaal.

USP's

- RVS A2 voor hoge corrosiebestendigheid
- 19 mm lengte voor extra verankering
- Zelftappend voor snelle montage zonder tappen
- Platte kop voor nette, verzonken afwerking
- Verpakt per 200 stuks

### Meer grip in plaatmateriaal

De plaatschroef 3.5x19mm wordt toegepast bij dun metaal, kunststof en lichte constructies waar meer indraaidiepte nodig is dan bij kortere schroeven. Dit zorgt voor een stabiele en betrouwbare bevestiging.

### Zelftappende uitvoering volgens DIN7982C

De plaatschroef DIN7982C heeft een scherpe punt en speciaal gevormd schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf draad in het materiaal, wat montage versnelt.

### Platte kop voor strak resultaat

De platte kop plaatschroef verzinkt netjes in het oppervlak en zorgt voor een vlak eindresultaat zonder uitstekende delen.

### PH-2 voor standaard gereedschap

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits, waardoor je eenvoudig kunt werken met standaard gereedschap.

### RVS A2 voor duurzame toepassingen

De RVS A2 plaatschroef is bestand tegen roestvorming en geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen en lichte buitentoepassingen.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 19 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: platte kop
- Norm: DIN7982C
- Materiaal: RVS A2
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)

- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze plaatschroef?**

De plaatschroef 3.5x19mm PH-2 RVS A2 platte kop DIN7982C voldraad biedt een goede combinatie van lengte en corrosiebestendigheid. Ideaal voor montage in plaatmateriaal in vochtige omstandigheden.

**Gegenereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA