


**plaatschroef 4.2x13mm
PH-2 verzinkt cilinderkop
DIN7981C voldraad - 200
stuks (0332.01.28520)**

(0332.01.28520)



8712811051776



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 401337506 |
| Fabrikantnummer | 0332.01.28520 |
| EAN code | 8712811051776 |
| Merk | Hoenderdaal |
| Productgroep | Plaatschroef |
| Serie/Programma | Bevestigingsmaterialen |
| Materiaal | Staal |
| Kopvorm | Cilinderkop |
| Lengte (mm) | 13 |
| Schroefdraaddiameter (mm) | 4.2 |
| Aandraaivoorziening | Phillips PH |
| Verzonken kop | Nee |
| Puntvorm | Puntig |

Technische details

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaalkwaliteit | Overig |
| Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
| Gehard | Nee |
| Type schroefdraad | Overig |
| Oppervlaktebehandeling | Overig |
| Met vaste flens | Nee |
| Met ring en afdichting | Nee |
| Kopdiameter (mm) | 8.2 |
| Kleur | Blauw |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-4-2x13mm-ph-2-verzinkt-cilindvoldraad-200-stuks-0332-01-28520>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef 4.2x13mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad is geschikt voor het bevestigen van dun plaatmateriaal waarbij de schroefkop zichtbaar mag blijven. Door de zelftappende uitvoering snijdt de schroef direct draad in het materiaal, wat zorgt voor een snelle montage.

USP's

- Cilinderkop voor niet-verzonken, zichtbare afwerking
- Zelftappend volgens DIN7981C
- Compacte lengte voor dun plaatmateriaal
- PH-2 aandrijving voor eenvoudig gebruik
- Verpakt per 200 stuks

Voor dun plaatmateriaal en zichtwerk

De plaatschroef 4.2x13mm wordt toegepast bij dun metaal, kunststof en lichte constructies. Door de korte lengte is deze schroef geschikt voor toepassingen waar beperkte indraaidiepte nodig is.

De cilinderkop plaatschroef blijft op het oppervlak liggen, wat ideaal is wanneer verzinken niet gewenst is.

Zelftappende uitvoering volgens DIN7981C

De plaatschroef DIN7981C is voorzien van een scherpe punt en speciaal schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf draad in het materiaal, wat montage versnelt.

Cilinderkop voor functionele afwerking

De cilinderkop plaatschroef zorgt voor een nette, licht opstaande afwerking. Dit is praktisch bij bevestigingen waar de kop zichtbaar blijft of extra klembereik nodig is.

PH-2 voor standaard gereedschap

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits, waardoor je eenvoudig kunt werken met standaard gereedschap.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.2 mm
- Lengte: 13 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: cilinderkop
- Norm: DIN7981C
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)

- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef 4.2x13mm PH-2 verzinkt cilinderkop DIN7981C voldraad is een praktische keuze voor snelle bevestiging in plaatmateriaal waarbij een zichtbare kop geen probleem is.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA