


**plaatschroef 3.5x9.5mm
PH-2 roestvrij staal A2
cilinderkop DIN7981C
voldraad - 200 stuks
(0332.30.16220)**

(0332.30.16220)



8712811052520



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337516
Fabrikantnummer	0332.30.16220
EAN code	8712811052520
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Kopvorm	Cilinderkop
Lengte (mm)	9.5
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Puntig

Technische details

Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	6.9
Kleur	Roestvaststaal (RVS)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-3-5x9-5mm-ph-2-roestvrij-staal-din7981c-voldraad-200-stuks-0332-30-16220>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef 3.5x9.5mm PH-2 RVS A2 cilinderkop DIN7981C voldraad is geschikt voor lichte bevestigingen in dun plaatmateriaal waarbij een korte schroeflengte en corrosiebestendigheid vereist zijn. Dankzij de zelftappende uitvoering snijdt de schroef direct draad in het materiaal.

USP's

- Korte lengte voor dun plaatmateriaal
- RVS A2 voor hoge corrosiebestendigheid
- Cilinderkop voor zichtbare, nette afwerking
- Zelftappend volgens DIN7981C
- Verpakt per 200 stuks

Ideaal voor compacte toepassingen

De plaatschroef 3.5x9.5mm wordt gebruikt bij dun metaal, kunststof en lichte montagewerkzaamheden waar weinig indraaidiepte beschikbaar is. Door de compacte maat werk je nauwkeurig zonder doorschieten.

Zelftappende uitvoering volgens DIN7981C

De plaatschroef DIN7981C heeft een scherpe punt en speciaal gevormd schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf draad in het materiaal, wat montage versnelt.

Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop plaatschroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit zorgt voor een nette, licht opstaande afwerking.

PH-2 voor standaard gebruik

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits en biedt goede controle tijdens montage.

RVS A2 voor duurzame bevestiging

De RVS A2 plaatschroef is bestand tegen roestvorming en geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen en lichte buitentoepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 3.5 mm
- Lengte: 9.5 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: cilinderkop
- Norm: DIN7981C
- Materiaal: RVS A2
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef 3.5x9.5mm PH-2 RVS A2 cilinderkop DIN7981C voldraad is een praktische keuze voor compacte bevestigingen waarbij een zichtbare afwerking en corrosiebestendigheid belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA