


**plaatschroef 4.2x32mm
PH-2 roestvrij staal A2
cilinderkop DIN7981C
voldraad - 200 stuks
(0332.30.29320)**

(0332.30.29320)



8712811054081



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337525
Fabrikantnummer	0332.30.29320
EAN code	8712811054081
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Kopvorm	Cilinderkop
Lengte (mm)	32
Schroefdraaddiameter (mm)	4.2
Aandraaivoorziening	Phillips PH
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Puntig

Technische details

Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	8.2
Kleur	Roestvaststaal (RVS)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-4-2x32mm-ph-2-roestvrij-staal-voldraad-200-stuks-0332-30-29320>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef 4.2x32mm PH-2 RVS A2 cilinderkop DIN7981C voldraad is geschikt voor bevestigingen in plaatmateriaal waarbij extra lengte en corrosiebestendigheid vereist zijn. De zelftappende draad snijdt direct in het materiaal, wat zorgt voor een snelle en efficiënte montage.

USP's

- RVS A2 voor hoge corrosiebestendigheid
- 32 mm lengte voor extra verankering
- Cilinderkop voor zichtbare, niet-verzonken afwerking
- Zelftappend volgens DIN7981C
- Verpakt per 200 stuks

Voor toepassingen met meer indraaidiepte

De plaatschroef 4.2x32mm wordt toegepast bij metaal, kunststof en lichte constructies waar meer grip nodig is dan bij kortere schroeven. De langere uitvoering zorgt voor een stabiele bevestiging.

Zelftappende uitvoering volgens DIN7981C

De plaatschroef DIN7981C heeft een scherpe punt en speciaal gevormd schroefdraad. Hierdoor vormt de schroef zelf draad in het materiaal, wat montage versnelt.

Cilinderkop voor zichtwerk

De cilinderkop plaatschroef blijft op het oppervlak liggen en verzinkt niet. Dit maakt de schroef geschikt voor toepassingen waar de kop zichtbaar moet blijven.

PH-2 voor standaard gereedschap

De PH-2 plaatschroef (kruiskop) is geschikt voor gangbare bits en zorgt voor een eenvoudige verwerking.

RVS A2 voor duurzame toepassingen

De RVS A2 plaatschroef is bestand tegen roestvorming en geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen en lichte buitentoepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.2 mm
- Lengte: 32 mm
- Aandrijving: PH-2 (kruiskop)
- Kopvorm: cilinderkop
- Norm: DIN7981C
- Materiaal: RVS A2
- Uitvoering: voldraad (zelftappend)

- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef 4,2x32mm PH-2 RVS A2 cilinderkop DIN7981C veldraad biedt extra lengte en duurzaamheid voor toepassingen waar grip en corrosiebestendigheid belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA