


**plaatschroef zelfborend
4.2x13mm SW-7 verzinkt
zeskantkop DIN7504K
voldraad- 200stuks
(0334.01.28520)**

(0334.01.28520)



8712811227270



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337531
Fabrikantnummer	0334.01.28520
EAN code	8712811227270
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Lengte (mm)	13
Schroefdraaddiameter (mm)	4.2
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Zelfborend

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Ja
Met ring en afdichting	Nee
Kopdiameter (mm)	8.8
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-zelfborend-4-2x13mm-sw-7-ve|din7504k-voldraad-200stuks-0334-01-28520>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef zelfborend 4.2x13mm SW-7 verzinkt zeskantkop DIN7504K voldraad is geschikt voor snelle bevestiging in metaal zonder voorbereiden. Dankzij de zelfborende punt boort en tapt de schroef in één handeling, wat zorgt voor een efficiënte montage.

USP's

- Zelfborend: boren en schroeven in één handeling
- Zeskantkop (SW-7) voor hoge krachtoverbrenging
- 4.2 mm diameter voor stevige bevestiging
- Verzinkt voor basisbescherming tegen corrosie
- Verpakt per 200 stuks

Voor directe montage in metaal

De plaatschroef zelfborend 4.2x13mm wordt gebruikt voor het bevestigen van dun staal en plaatmateriaal zonder voorbereiden. Ideaal voor montagewerk waarbij snelheid en efficiëntie belangrijk zijn.

Zelfborende uitvoering volgens DIN7504K

De plaatschroef DIN7504K is voorzien van een boorpunt. Hierdoor maakt de schroef zelf een gat in het materiaal en vormt direct schroefdraad, wat tijd bespaart bij installatie.

Zeskantkop voor maximale grip

De zeskantkop plaatschroef (SW-7) wordt aangedreven met een dopsleutel of bit. Dit zorgt voor een stabiele grip en maakt het mogelijk om meer kracht over te brengen zonder slippen.

Voldraad voor stevige fixatie

De voldraad plaatschroef zorgt voor grip over de volledige lengte, wat bijdraagt aan een stabiele bevestiging in het materiaal.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef biedt basisbescherming tegen corrosie en is geschikt voor droge binnenomgevingen.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.2 mm
- Lengte: 13 mm
- Aandrijving: zeskant (SW-7)
- Kopvorm: zeskantkop
- Norm: DIN7504K
- Uitvoering: voldraad (zelfborend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef zelfborend 4.2x13mm SW-7 verzinkt zeskantkop DIN7504K voldraad is een praktische keuze voor snelle montage in metaal zonder voorbereiden. Ideaal voor seriematig werk en toepassingen waar efficiëntie centraal staat.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA