


**plaatschroef zelfborend
4.2x19mm SW-7 verzinkt
zeskantkop DIN7504K
voldraad- 200stuks
(0334.01.28920)**

(0334.01.28920)



8712811223500



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337533
Fabrikantnummer	0334.01.28920
EAN code	8712811223500
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Lengte (mm)	19
Schroefdraaddiameter (mm)	4.2
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Zelfborend

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Ja
Kopdiameter (mm)	8.8
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-zelfborend-4-2x19mm-sw-7-vezinkt-din7504k-voldraad-200stuks-0334-01-28920>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef zelfborend 4.2x19mm SW-7 verzinkt zeskantkop DIN7504K voldraad is geschikt voor snelle montage in metaal zonder voorboren. Dankzij de zelfborende punt boort en tapt de schroef in één handeling, terwijl de langere uitvoering zorgt voor extra grip in het materiaal.

USP's

- Zelfborend: boren en schroeven in één beweging
- 19 mm lengte voor extra verankering
- Zeskantkop (SW-7) voor hoge krachtoverbrenging
- Verzinkt voor basisbescherming tegen corrosie
- Verpakt per 200 stuks

Voor stevige montage in metaal

De plaatschroef zelfborend 4.2x19mm wordt toegepast bij dun staal en plaatmateriaal waar meer grip nodig is dan bij kortere schroeven. De extra lengte zorgt voor een stabiele bevestiging.

Zelfborende uitvoering volgens DIN7504K

De plaatschroef DIN7504K heeft een boorpunt die zelf door het materiaal snijdt en direct schroefdraad vormt. Dit maakt voorboren overbodig en versnelt de montage.

Zeskantkop voor krachtig schroeven

De zeskantkop plaatschroef (SW-7) wordt aangedreven met een dop of bit. Dit zorgt voor een stabiele grip en maakt het mogelijk om meer kracht over te brengen zonder slippen.

Voldraad voor betrouwbare fixatie

De voldraad plaatschroef zorgt voor grip over de volledige lengte van de schroef, wat bijdraagt aan een stevige en duurzame bevestiging.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.2 mm
- Lengte: 19 mm
- Aandrijving: zeskant (SW-7)
- Kopvorm: zeskantkop
- Norm: DIN7504K
- Uitvoering: voldraad (zelfborend)
- Afwerking: verzinkt

- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef zelfborend 4.2x19mm SW-7 verzinkt zeskantkop DIN7504K voldraad biedt extra grip en snelheid bij montage in metaal. Ideaal voor toepassingen waar efficiëntie en betrouwbaarheid belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA