


**plaatschroef zelfborend  
4.2x25mm SW-7 verzinkt  
zeskantkop DIN7504K  
voldraad- 200stuks  
(0334.01.29120)**

(0334.01.29120)



8712811223647



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337534
Fabrikantnummer	0334.01.29120
EAN code	8712811223647
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Lengte (mm)	25
Schroefdraaddiameter (mm)	4.2
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Zelfborend

# Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Ja
Kopdiameter (mm)	8.8
Kleur	Blauw

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-zelfborend-4-2x25mm-sw-7-ve|din7504k-voldraad-200stuks-0334-01-29120>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De plaatschroef zelfborend 4.2x25mm SW-7 verzinkt zeskantkop DIN7504K voldraad is geschikt voor montage in metaal zonder voorboren. De zelfborende punt boort en tapt in één handeling, terwijl de 25 mm lengte zorgt voor extra verankering in het materiaal.

## USP's

- Zelfborend: boren en schroeven in één beweging
- 25 mm lengte voor extra grip en diepte
- Zeskantkop (SW-7) voor hoge krachtoverbrenging
- Verzinkt voor basisbescherming tegen corrosie
- Verpakt per 200 stuks

## Voor toepassingen met meer verankering

De plaatschroef zelfborend 4.2x25mm wordt toegepast bij staal en plaatmateriaal waar een langere schroef nodig is voor voldoende houvast. Ideaal voor situaties waar kortere varianten onvoldoende grip bieden.

## Zelfborende uitvoering volgens DIN7504K

De plaatschroef DIN7504K is voorzien van een boorpunt die zelf door het materiaal snijdt en direct draad vormt. Dit maakt voorboren overbodig en versnelt het montageproces.

## Zeskantkop voor krachtig schroeven

De zeskantkop plaatschroef (SW-7) wordt aangedreven met een dop of bit. Dit zorgt voor een stabiele grip en maakt het mogelijk om meer kracht over te brengen zonder slippen.

## Voldraad voor stevige bevestiging

De voldraad plaatschroef zorgt voor grip over de volledige lengte, wat bijdraagt aan een stabiele en betrouwbare montage.

## Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef is geschikt voor droge binnenomgevingen en biedt basisbescherming tegen corrosie.

## Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.2 mm
- Lengte: 25 mm
- Aandrijving: zeskant (SW-7)
- Kopvorm: zeskantkop
- Norm: DIN7504K
- Uitvoering: voldraad (zelfborend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze plaatschroef?**

De plaatschroef zelfborend 4.2x25mm SW-7 verzinkt zeskantkop DIN7504K voldraad is een praktische keuze voor snelle montage in metaal, met extra grip door de langere uitvoering.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA