


**plaatschroef zelfborend
4.8x25mm SW-8 verzinkt
zeskantkop DIN7504K
voldraad- 200 stuks
(0334.01.37120)**

(0334.01.37120)



8712811224484



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337537
Fabrikantnummer	0334.01.37120
EAN code	8712811224484
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Lengte (mm)	25
Schroefdraaddiameter (mm)	4.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Verzonken kop	Nee
Puntvorm	Zelfborend

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Gehard	Nee
Type schroefdraad	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met vaste flens	Ja
Kopdiameter (mm)	10.5
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-plaatschroef-zelfborend-4-8x25mm-sw-8-ve|din7504k-voldraad-200-stuks-0334-01-37120>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De plaatschroef zelfborend 4.8x25mm SW-8 verzinkt zeskantkop DIN7504K voldraad is geschikt voor snelle en stevige montage in metaal zonder voorbereiden. De zelfborende punt boort en tapt in één handeling, terwijl de 25 mm lengte zorgt voor extra verankering.

USP's

- Zelfborend: boren en schroeven in één beweging
- 4.8 mm diameter voor hoge stevigheid
- 25 mm lengte voor extra grip en diepte
- Zeskantkop (SW-8) voor maximale krachtoverbrenging
- Verpakt per 200 stuks

Voor toepassingen met extra verankering

De plaatschroef zelfborend 4.8x25mm wordt toegepast bij staal en plaatmateriaal waar meer indraaidiepte nodig is. Ideaal voor situaties waar kortere schroeven onvoldoende houvast bieden.

Zelfborende uitvoering volgens DIN7504K

De plaatschroef DIN7504K is voorzien van een boorpunt die zelf door het materiaal snijdt en direct schroefdraad vormt. Dit maakt voorbereiden overbodig en versnelt het montageproces.

Zeskantkop voor krachtig schroeven

De zeskantkop plaatschroef (SW-8) wordt aangedreven met een dop of bit. Dit zorgt voor een stabiele grip en maakt het mogelijk om meer kracht over te brengen zonder slippen.

Voldraad voor stevige bevestiging

De voldraad plaatschroef zorgt voor grip over de volledige lengte, wat bijdraagt aan een stabiele en betrouwbare montage.

Verzinkte uitvoering voor binnengebruik

De verzinkte plaatschroef biedt basisbescherming tegen corrosie en is geschikt voor droge binnenomgevingen.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: 4.8 mm
- Lengte: 25 mm
- Aandrijving: zeskant (SW-8)
- Kopvorm: zeskantkop
- Norm: DIN7504K
- Uitvoering: voldraad (zelfborend)
- Afwerking: verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze plaatschroef?

De plaatschroef zelfborend 4.8x25mm SW-8 verzinkt zeskantkop DIN7504K voldraad is een efficiënte keuze voor montage in metaal waarbij extra grip en snelheid belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA