

**zeskantbout M8x60mm
SW-13 verzinkt DIN931
klasse 8.8 deeldraad -
200 stuks
(1740.11.62001)**

(1740.11.62001)



8712811064486



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337575
Fabrikantnummer	1740.11.62001
EAN code	8712811064486
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	8
Lengte tot onderkant kop (mm)	60
Schroefdraadlengte (mm)	60
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Nee
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	5.3
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantbout-m8x60mm-sw-13-verzinkt-din9:200-stuks-1740-11-62001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De zeskantbout M8x60 DIN931 klasse 8.8 is geschikt voor sterke verbindingen in staal- en constructietoepassingen waar extra lengte nodig is. Dankzij de M8 diameter en sterkteklasse 8.8 is deze bout geschikt voor hogere belastingen. De deeldraad uitvoering zorgt voor optimale klemming, terwijl de verzinkte afwerking bescherming biedt tegen corrosie.

Voordelen van deze zeskantbout

- Klasse 8.8: geschikt voor constructieve toepassingen
- M8 diameter voor hogere belastbaarheid
- Deeldraad voor sterke en stabiele klemming
- Zeskantkop (SW-13) voor optimale krachtoverbrenging
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de zeskantbout M8x60 DIN931

De zeskantbout M8x60 DIN931 wordt veel gebruikt in constructie, installatietechniek en machinebouw.

Sterke verbindingen in staal en constructies

- Staal-op-staal verbindingen
- Montage van frames en draagconstructies
- Machine- en apparatenbouw

De combinatie van M8 diameter en klasse 8.8 maakt deze bout geschikt voor toepassingen met hogere belasting.

Ideaal voor dikkere materialen en meerdere lagen

Met een lengte van 60 mm is deze bout geschikt voor:

- Dikkere constructiedelen
- Verbinding van meerdere componenten
- Toepassingen waar extra bereik nodig is

Betrouwbare klemming door deeldraad

De deeldraad uitvoering (22 mm draadlengte) zorgt voor:

- Sterke klemming van onderdelen
- Minder speling
- Betrouwbare verbinding onder belasting

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M8
- Lengte: 60 mm
- Draadlengte: 22 mm (deeldraad)
- Aandrijving: zeskant SW-13
- Norm: DIN931
- Sterkteklasse: 8.8
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: zeskantbout
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze zeskantbout?

De zeskantbout M8x60 DIN931 klasse 8.8 biedt extra lengte en hoge sterkte voor zwaardere constructieve toepassingen. Ideaal wanneer je een betrouwbare verbinding nodig hebt met voldoende klemming en bereik.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA