


**zeskantbout M8x100mm
SW-13 verzinkt DIN931
klasse 8.8 deeldraad -
100 stuks (1740.11.62601)**

(1740.11.62601)



8712811102713



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337577
Fabrikantnummer	1740.11.62601
EAN code	8712811102713
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	8
Lengte tot onderkant kop (mm)	100
Schroefdraadlengte (mm)	100
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Nee
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	5.3
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantbout-m8x100mm-sw-13-verzinkt-din-100-stuks-1740-11-62601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De zeskantbout M8x100 DIN931 klasse 8.8 is geschikt voor zware en betrouwbare verbindingen in constructies waar extra lengte nodig is. Met een lengte van 100 mm en een M8 diameter is deze bout ideaal voor het verbinden van dikke materialen of meerdere lagen. De deeldraad uitvoering zorgt voor optimale klemming en een stabiele verbinding.

Voordelen van deze zeskantbout

- Klasse 8.8: geschikt voor constructieve en zwaarbelaste toepassingen
- M8 diameter voor hoge belastbaarheid
- Deeldraad voor optimale klemming van onderdelen
- Zeskantkop (SW-13) voor krachtige montage
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de zeskantbout M8x100 DIN931

De zeskantbout M8x100 DIN931 wordt veel toegepast in constructie, machinebouw en installatietechniek.

Sterke verbindingen in constructies

- Staal-op-staal verbindingen
- Montage van zware constructiedelen
- Machine- en framebouw

Door de combinatie van M8 diameter en klasse 8.8 is deze bout geschikt voor toepassingen met hoge belasting.

Ideaal voor extra lange verbindingen

Met een lengte van 100 mm is deze bout geschikt voor:

- Zeer dikke materialen
- Meerdere lagen constructiedelen
- Toepassingen waar maximale lengte vereist is

Betrouwbare klemming door deeldraad

De deeldraad uitvoering (22 mm draadlengte) zorgt voor:

- Sterke en vaste klemming
- Minder speling in de verbinding
- Betrouwbare prestaties onder belasting

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M8
- Lengte: 100 mm
- Draadlengte: 22 mm (deeldraad)
- Aandrijving: zeskant SW-13
- Norm: DIN931
- Sterkteklasse: 8.8
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: zeskantbout
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze zeskantbout?

De zeskantbout M8x100 DIN931 klasse 8.8 is de juiste keuze voor zware constructieve toepassingen waar extra lengte en maximale klemming nodig zijn. Ideaal voor professionals die werken met dikke materialen en betrouwbare verbindingen.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA