


**zeskantbout M10x50mm
SW-17 verzinkt DIN931
klasse 8.8 deeldraad -
100 stuks (1740.11.69901)**

(1740.11.69901)



8712811064608



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337578
Fabrikantnummer	1740.11.69901
EAN code	8712811064608
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	10
Lengte tot onderkant kop (mm)	50
Schroefdraadlengte (mm)	50
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Nee
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	6.4
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantbout-m10x50mm-sw-17-verzinkt-din-100-stuks-1740-11-69901>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De zeskantbout M10x50 DIN931 klasse 8.8 is geschikt voor zware en constructieve verbindingen waar betrouwbaarheid en sterkte centraal staan. Dankzij de grotere M10 diameter en sterkteklasse 8.8 is deze bout ideaal voor toepassingen met hogere belasting. De deeldraad uitvoering zorgt voor optimale klemming tussen de te verbinden delen.

Voordelen van deze zeskantbout

- Klasse 8.8: geschikt voor zwaarbelaste constructies
- M10 diameter voor hoge belastbaarheid
- Deeldraad voor sterke en stabiele klemming
- Zeskantkop (SW-17) voor maximale krachtoverbrenging
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de zeskantbout M10x50 DIN931

De zeskantbout M10x50 DIN931 wordt veel gebruikt in staalconstructies, machinebouw en installatietechniek.

Zware en betrouwbare verbindingen

- Staal-op-staal constructies
- Montage van dragende onderdelen
- Machine- en framebouw

Door de combinatie van M10 diameter en klasse 8.8 is deze bout geschikt voor toepassingen met hoge belasting.

Ideaal voor middelzware materiaaldiktes

Met een lengte van 50 mm is deze bout geschikt voor:

- Constructiedelen met gemiddelde dikte
- Verbinding van meerdere componenten
- Toepassingen waar stevigheid vereist is

Optimale klemming door deeldraad

De deeldraad uitvoering (26 mm draadlengte) zorgt voor:

- Sterke klemming van onderdelen
- Minder speling in de verbinding
- Betrouwbare prestaties onder belasting

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M10
- Lengte: 50 mm
- Draadlengte: 26 mm (deeldraad)
- Aandrijving: zeskant SW-17
- Norm: DIN931
- Sterkteklasse: 8.8
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: zeskantbout
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze zeskantbout?

De zeskantbout M10x50 DIN931 klasse 8.8 is een solide keuze voor zware constructieve toepassingen. Ideaal wanneer je meer kracht en betrouwbaarheid nodig hebt dan bij kleinere boutmaten.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA