


tapbout M6x20mm SW- 10 verzinkt DIN933 klasse 8.8 voldraad - 500 stuks (1840.11.49001)

(1840.11.49001)



8712811059925



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337580
Fabrikantnummer	1840.11.49001
EAN code	8712811059925
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	6
Lengte tot onderkant kop (mm)	20
Schroefdraadlengte (mm)	20
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	4
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-tapbout-m6x20mm-sw-10-verzinkt-din933-kstuks-1840-11-49001>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De tapbout M6x20 DIN933 klasse 8.8 is geschikt voor sterke en volledig schroefbare verbindingen in staal en constructietoepassingen. Dankzij de voldraad uitvoering over de gehele lengte heb je maximale grip in een getapt gat of moer. De verzinkte afwerking beschermt tegen corrosie en de zeskantkop (SW-10) zorgt voor een goede krachtoverbrenging.

Voordelen van deze tapbout

- Klasse 8.8: geschikt voor constructieve toepassingen
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskantkop (SW-10) voor krachtige montage
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Geschikt voor gebruik met moer of getapt gat
- Verpakt per 500 stuks

Toepassingen van de tapbout M6x20 DIN933

De tapbout M6x20 DIN933 wordt veel gebruikt in installatietechniek, machinebouw en constructiewerk.

Volledig schroefbare verbindingen

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van metalen onderdelen

De voldraad uitvoering zorgt voor volledige benutting van de schroefdraad over de hele lengte.

Geschikt voor compacte bevestigingen

Met een lengte van 20 mm is deze bout ideaal voor:

- Dunnere materialen
- Compacte constructies
- Toepassingen met beperkte inbouwruimte

Betrouwbare montage met zeskantkop

De SW-10 zeskantkop maakt montage eenvoudig met standaard gereedschap zoals een steeksleutel of dop.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M6
- Lengte: 20 mm
- Aandrijving: zeskant SW-10
- Norm: DIN933
- Sterkteklasse: 8.8
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: tapbout
- Verpakking: 500 stuks

Waarom kiezen voor deze tapbout?

De tapbout M6x20 DIN933 klasse 8.8 is een praktische keuze voor sterke, compacte en volledig schroefbare verbindingen. Ideaal voor toepassingen waar maximale grip en betrouwbaarheid nodig zijn in een beperkte ruimte.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15

7545 LX Enschede
Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA