


**tapbout M6x40mm SW-
10 verzinkt DIN933 klasse
8.8 voldraad - 200 stuks
(1840.11.49601)**

(1840.11.49601)



8712811060006



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337581
Fabrikantnummer	1840.11.49601
EAN code	8712811060006
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	6
Lengte tot onderkant kop (mm)	40
Schroefdraadlengte (mm)	40
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	4
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-tapbout-m6x40mm-sw-10-verzinkt-din933-kstuks-1840-11-49601>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De tapbout M6x40 DIN933 klasse 8.8 is geschikt voor sterke en volledig schroefbare verbindingen in staal en constructietoepassingen. Dankzij de voldraad uitvoering over de volledige lengte heb je maximale grip in een getapt gat of moer. De verzinkte afwerking beschermt tegen corrosie en de zeskantkop (SW-10) zorgt voor een betrouwbare montage.

Voordelen van deze tapbout

- Klasse 8.8: geschikt voor constructieve toepassingen
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskantkop (SW-10) voor optimale krachtoverbrenging
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Geschikt voor gebruik met moer of getapt gat
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de tapbout M6x40 DIN933

De tapbout M6x40 DIN933 wordt veel gebruikt in installatietechniek, machinebouw en constructiewerk.

Volledig schroefbare verbindingen

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van metalen onderdelen

De voldraad uitvoering zorgt ervoor dat de draad over de volledige lengte benut wordt voor een sterke verbinding.

Geschikt voor langere en stevigere verbindingen

Met een lengte van 40 mm is deze bout geschikt voor:

- Dikkere materialen
- Meerdere lagen
- Toepassingen waar extra grip nodig is

Eenvoudige montage met zeskantkop

De SW-10 zeskantkop maakt montage eenvoudig met standaard gereedschap zoals een steeksleutel of dop.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M6
- Lengte: 40 mm
- Aandrijving: zeskant SW-10
- Norm: DIN933
- Sterkteklasse: 8.8
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: tapbout
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze tapbout?

De tapbout M6x40 DIN933 klasse 8.8 biedt extra lengte en maximale grip voor betrouwbare verbindingen. Ideaal voor toepassingen waar een volledig schroefbare bout nodig is met voldoende bereik en stevigheid.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15

7545 LX Enschede
Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA