

tapbout M6x60mm SW- 10 verzinkt DIN933 klasse 8.8 voldraad - 200 stuks (1840.11.50001)

(1840.11.50001)



8712811060044



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337583
Fabrikantnummer	1840.11.50001
EAN code	8712811060044
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	6
Lengte tot onderkant kop (mm)	60
Schroefdraadlengte (mm)	60
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	4
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-tapbout-m6x60mm-sw-10-verzinkt-din933-kstuks-1840-11-50001>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De tapbout M6x60 DIN933 klasse 8.8 is geschikt voor sterke en volledig schroefbare verbindingen in staal en constructietoepassingen waar extra lengte nodig is. Dankzij de voldraad uitvoering over de volledige lengte heb je maximale grip in een getapt gat of moer. De verzinkte afwerking biedt bescherming tegen corrosie en de zeskantkop (SW-10) zorgt voor een betrouwbare montage.

Voordelen van deze tapbout

- Klasse 8.8: geschikt voor constructieve toepassingen
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskantkop (SW-10) voor optimale krachtoverbrenging
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Lengte van 60 mm voor diepere en stevigere verbindingen
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de tapbout M6x60 DIN933

De tapbout M6x60 DIN933 wordt veel gebruikt in installatietechniek, machinebouw en constructiewerk.

Volledig schroefbare verbindingen

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van metalen onderdelen

De voldraad uitvoering zorgt voor volledige benutting van de schroefdraad voor een sterke verbinding.

Ideaal voor dikkere materialen en langere verbindingen

Met een lengte van 60 mm is deze bout geschikt voor:

- Dikkere constructiedelen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar extra bereik nodig is

Eenvoudige montage met zeskantkop

De SW-10 zeskantkop maakt montage eenvoudig met standaard gereedschap zoals een steeksleutel of dop.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M6
- Lengte: 60 mm
- Aandrijving: zeskant SW-10
- Norm: DIN933
- Sterkteklasse: 8.8
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: tapbout
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze tapbout?

De tapbout M6x60 DIN933 klasse 8.8 is ideaal voor toepassingen waar extra lengte en maximale grip vereist zijn. Je krijgt een sterke, betrouwbare verbinding die geschikt is voor professioneel gebruik.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA