


# tapbout M6x80mm SW- 10 verzinkt DIN933 klasse 8.8 voldraad - 200 stuks (1840.11.50401)

(1840.11.50401)



8712811115225



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337584
Fabrikantnummer	1840.11.50401
EAN code	8712811115225
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	6
Lengte tot onderkant kop (mm)	80
Schroefdraadlengte (mm)	80
Met moer	Nee

# Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	4
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-tapbout-m6x80mm-sw-10-verzinkt-din933-kstuks-1840-11-50401>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De tapbout M6x80 DIN933 klasse 8.8 is geschikt voor sterke en volledig schroefbare verbindingen in constructies waar extra lengte nodig is. Dankzij de voldraad uitvoering heb je maximale grip over de volledige lengte in een getapt gat of moer. De verzinkte afwerking beschermt tegen corrosie en de zeskantkop (SW-10) zorgt voor een betrouwbare montage.

## Voordelen van deze tapbout

- Klasse 8.8: geschikt voor constructieve toepassingen
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskantkop (SW-10) voor optimale krachtoverbrenging
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Lengte van 80 mm voor extra bereik en stevige verbindingen
- Verpakt per 200 stuks

## Toepassingen van de tapbout M6x80 DIN933

De tapbout M6x80 DIN933 wordt veel gebruikt in installatietechniek, machinebouw en constructiewerk.

### Volledig schroefbare verbindingen

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van metalen onderdelen

De voldraad uitvoering zorgt voor volledige benutting van de schroefdraad voor een sterke verbinding.

### Ideaal voor lange en stevige verbindingen

Met een lengte van 80 mm is deze bout geschikt voor:

- Dikkere constructiedelen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar extra lengte vereist is

### Eenvoudige montage met zeskantkop

De SW-10 zeskantkop maakt montage eenvoudig met standaard gereedschap zoals een steeksleutel of dop.

## Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M6
- Lengte: 80 mm
- Aandrijving: zeskant SW-10
- Norm: DIN933
- Sterkteklasse: 8.8
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: tapbout
- Verpakking: 200 stuks

## Waarom kiezen voor deze tapbout?

De tapbout M6x80 DIN933 klasse 8.8 is ideaal voor toepassingen waar maximale lengte en volledige grip nodig zijn. Je krijgt een sterke en betrouwbare verbinding, geschikt voor professioneel gebruik.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15

7545 LX Enschede  
Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA