

tapbout M8x40mm SW- 13 verzinkt DIN933 klasse 8.8 voldraad - 200 stuks (1840.11.61601)

(1840.11.61601)



8712811060174



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337586
Fabrikantnummer	1840.11.61601
EAN code	8712811060174
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	8
Lengte tot onderkant kop (mm)	40
Schroefdraadlengte (mm)	40
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	5.3
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-tapbout-m8x40mm-sw-13-verzinkt-din933-kstuks-1840-11-61601>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De tapbout M8x40 DIN933 klasse 8.8 is geschikt voor sterke en volledig schroefbare verbindingen in staal- en constructietoepassingen. Dankzij de M8 diameter en voldraad uitvoering heb je maximale grip over de volledige lengte in een getapt gat of moer. De verzinkte afwerking beschermt tegen corrosie en de zeskantkop (SW-13) zorgt voor een betrouwbare montage.

Voordelen van deze tapbout

- Klasse 8.8: geschikt voor constructieve toepassingen
- M8 diameter voor hogere belastbaarheid
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskantkop (SW-13) voor optimale krachtoverbrenging
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de tapbout M8x40 DIN933

De tapbout M8x40 DIN933 wordt veel gebruikt in installatietechniek, machinebouw en constructiewerk.

Volledig schroefbare verbindingen

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van metalen onderdelen

De voldraad uitvoering zorgt voor volledige benutting van de schroefdraad voor een sterke verbinding.

Geschikt voor standaard en stevigere verbindingen

Met een lengte van 40 mm is deze bout geschikt voor:

- Middeldikke materialen
- Meerdere lagen
- Toepassingen waar extra grip nodig is

Eenvoudige montage met zeskantkop

De SW-13 zeskantkop maakt montage eenvoudig met standaard gereedschap zoals een steeksleutel of dop.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M8
- Lengte: 40 mm
- Aandrijving: zeskant SW-13
- Norm: DIN933
- Sterkteklasse: 8.8
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: tapbout
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze tapbout?

De tapbout M8x40 DIN933 klasse 8.8 is een praktische keuze voor stevige en betrouwbare verbindingen. Ideaal wanneer je maximale grip wilt combineren met een standaard lengte voor uiteenlopende toepassingen.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA