


# tapbout M8x100mm SW- 13 verzinkt DIN933 klasse 8.8 voldraad - 100 stuks (1840.11.62601)

(1840.11.62601)



8712811060242



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337589
Fabrikantnummer	1840.11.62601
EAN code	8712811060242
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	8
Lengte tot onderkant kop (mm)	100
Schroefdraadlengte (mm)	100
Met moer	Nee

# Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	5.3
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-tapbout-m8x100mm-sw-13-verzinkt-din933-stuks-1840-11-62601>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De tapbout M8x100 DIN933 klasse 8.8 is geschikt voor sterke en volledig schroefbare verbindingen in constructies waar maximale lengte vereist is. Dankzij de M8 diameter en voldraad uitvoering heb je over de volledige lengte grip in een getapt gat of moer. De verzinkte afwerking beschermt tegen corrosie en de zeskantkop (SW-13) zorgt voor een betrouwbare en krachtige montage.

### Voordelen van deze tapbout

- Klasse 8.8: geschikt voor constructieve en zwaarbelaste toepassingen
- M8 diameter voor hoge belastbaarheid
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskantkop (SW-13) voor optimale krachtoverbrenging
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Lengte van 100 mm voor extra lange verbindingen
- Verpakt per 100 stuks

### Toepassingen van de tapbout M8x100 DIN933

De tapbout M8x100 DIN933 wordt veel gebruikt in constructie, installatietechniek en machinebouw.

### Volledig schroefbare verbindingen

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van metalen onderdelen

De voldraad uitvoering zorgt voor volledige benutting van de schroefdraad en een sterke verbinding.

### Ideaal voor extra lange en zware toepassingen

Met een lengte van 100 mm is deze bout geschikt voor:

- Zeer dikke constructiedelen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar maximale lengte en grip vereist zijn

### Eenvoudige montage met zeskantkop

De SW-13 zeskantkop maakt montage eenvoudig met standaard gereedschap zoals een steeksleutel of dop.

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M8
- Lengte: 100 mm
- Aandrijving: zeskant SW-13
- Norm: DIN933
- Sterkteklasse: 8.8
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: tapbout
- Verpakking: 100 stuks

### Waarom kiezen voor deze tapbout?

De tapbout M8x100 DIN933 klasse 8.8 is ideaal voor toepassingen waar maximale lengte, grip en sterkte vereist zijn. Perfect voor zware constructies en professioneel gebruik waarbij betrouwbaarheid centraal staat.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA