


tapbout M10x80mm SW- 17 verzinkt DIN933 klasse 8.8 voldraad - 100 stuks (1840.11.70401)

(1840.11.70401)



8712811060402



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337592
Fabrikantnummer	1840.11.70401
EAN code	8712811060402
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	10
Lengte tot onderkant kop (mm)	80
Schroefdraadlengte (mm)	80
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	6.4
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-tapbout-m10x80mm-sw-17-verzinkt-din933-stuks-1840-11-70401>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De tapbout M10x80 DIN933 klasse 8.8 is geschikt voor sterke en volledig schroefbare verbindingen in constructies waar extra lengte en hoge belastbaarheid vereist zijn. Dankzij de M10 diameter en voldraad uitvoering heb je maximale grip over de volledige lengte in een getapt gat of moer. De verzinkte afwerking beschermt tegen corrosie en de zeskantkop (SW-17) zorgt voor een krachtige montage.

Voordelen van deze tapbout

- Klasse 8.8: geschikt voor zwaarbelaste constructieve toepassingen
- M10 diameter voor hoge belastbaarheid
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskantkop (SW-17) voor optimale krachtoverbrenging
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Lengte van 80 mm voor extra bereik en stevige verbindingen
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de tapbout M10x80 DIN933

De tapbout M10x80 DIN933 wordt veel gebruikt in constructie, machinebouw en installatietechniek.

Volledig schroefbare verbindingen

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van metalen onderdelen

De voldraad uitvoering zorgt voor volledige benutting van de schroefdraad en een sterke verbinding.

Ideaal voor lange en zware verbindingen

Met een lengte van 80 mm is deze bout geschikt voor:

- Dikkere constructiedelen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar extra lengte nodig is

Eenvoudige montage met zeskantkop

De SW-17 zeskantkop maakt montage eenvoudig met standaard gereedschap zoals een steeksleutel of dop.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M10
- Lengte: 80 mm
- Aandrijving: zeskant SW-17
- Norm: DIN933
- Sterkteklasse: 8.8
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: tapbout
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze tapbout?

De tapbout M10x80 DIN933 klasse 8.8 is ideaal voor toepassingen waar maximale lengte en kracht nodig zijn. Je profiteert van een sterke, betrouwbare verbinding die geschikt is voor professioneel gebruik.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA