


**tapbout M10x100mm
SW-17 verzinkt DIN933
klasse 8.8 voldraad - 100
stuks (1840.11.70601)**

(1840.11.70601)



8712811105318



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337593
Fabrikantnummer	1840.11.70601
EAN code	8712811105318
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	10
Lengte tot onderkant kop (mm)	100
Schroefdraadlengte (mm)	100
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	6.4
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-tapbout-m10x100mm-sw-17-verzinkt-din93:100-stuks-1840-11-70601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De tapbout M10x100 DIN933 klasse 8.8 is geschikt voor sterke en volledig schroefbare verbindingen in constructies waar maximale lengte en hoge belastbaarheid vereist zijn. Dankzij de M10 diameter en voldraad uitvoering heb je over de volledige lengte maximale grip in een getapt gat of moer. De verzinkte afwerking biedt bescherming tegen corrosie en de zeskantkop (SW-17) zorgt voor een krachtige montage.

Voordelen van deze tapbout

- Klasse 8.8: geschikt voor zwaarbelaste constructieve toepassingen
- M10 diameter voor hoge belastbaarheid
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskantkop (SW-17) voor optimale krachtoverbrenging
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Lengte van 100 mm voor extra lange verbindingen
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de tapbout M10x100 DIN933

De tapbout M10x100 DIN933 wordt veel gebruikt in constructie, machinebouw en installatietechniek.

Volledig schroefbare verbindingen

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van metalen onderdelen

De voldraad uitvoering zorgt voor volledige benutting van de schroefdraad en een sterke verbinding.

Ideaal voor extra lange en zware toepassingen

Met een lengte van 100 mm is deze bout geschikt voor:

- Zeer dikke constructiedelen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar maximale lengte en grip vereist zijn

Eenvoudige montage met zeskantkop

De SW-17 zeskantkop maakt montage eenvoudig met standaard gereedschap zoals een steeksleutel of dop.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M10
- Lengte: 100 mm
- Aandrijving: zeskant SW-17
- Norm: DIN933
- Sterkteklasse: 8.8
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: tapbout
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze tapbout?

De tapbout M10x100 DIN933 klasse 8.8 is de juiste keuze voor zware constructieve toepassingen waar maximale lengte en kracht vereist zijn. Ideaal voor professioneel gebruik waarbij betrouwbaarheid en stevigheid centraal staan.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA