


**tapbout M6x20mm SW-
10 roestvrij staal A2
DIN933 klasse 8.8
voldraad - 200 stuks
(1840.30.49001)**

(1840.30.49001)



8712811060921



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337594
Fabrikantnummer	1840.30.49001
EAN code	8712811060921
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	6
Lengte tot onderkant kop (mm)	20
Schroefdraadlengte (mm)	20
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	4
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Roestvaststaal (RVS)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-tapbout-m6x20mm-sw-10-roestvrij-staal-a2-voldraad-200-stuks-1840-30-49001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De tapbout M6x20 RVS A2 DIN933 is geschikt voor sterke en corrosiebestendige verbindingen in zowel binnen- als buitentoepassingen. Dankzij de voldraad uitvoering heb je maximale grip over de volledige lengte in een getapt gat of moer. Het roestvast staal A2 maakt deze bout ideaal voor vochtige omgevingen waar verzinkt staal niet volstaat.

Voordelen van deze tapbout

- RVS A2: uitstekende corrosiebestendigheid
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskantkop (SW-10) voor betrouwbare montage
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Ideaal voor vochtige en licht agressieve omgevingen
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de tapbout M6x20 RVS A2 DIN933

De tapbout M6x20 RVS A2 DIN933 wordt veel gebruikt in installaties en constructies waar corrosiebestendigheid belangrijk is.

Corrosiebestendige verbindingen

- Buiteninstallaties
- Vochtige ruimtes
- Licht agressieve omgevingen

RVS A2 voorkomt roestvorming en zorgt voor een langdurige, betrouwbare verbinding.

Volledig schroefbare bevestigingen

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van metalen en kunststof onderdelen

De voldraad uitvoering zorgt voor volledige benutting van de schroefdraad.

Geschikt voor compacte toepassingen

Met een lengte van 20 mm is deze bout ideaal voor:

- Dunnere materialen
- Compacte constructies
- Toepassingen met beperkte ruimte

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M6
- Lengte: 20 mm
- Aandrijving: zeskant SW-10
- Norm: DIN933
- Materiaal: RVS A2
- Uitvoering: voldraad
- Type: tapbout
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze tapbout?

De tapbout M6x20 RVS A2 DIN933 is de juiste keuze wanneer je een corrosiebestendige en volledig schroefbare verbinding nodig hebt. Ideaal voor buitengebruik en toepassingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA