


**tapbout M6x30mm SW-
10 roestvrij staal A2
DIN933 klasse 8.8
voldraad - 200 stuks
(1840.30.49201)**

(1840.30.49201)



8712811060969



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337595
Fabrikantnummer	1840.30.49201
EAN code	8712811060969
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	6
Lengte tot onderkant kop (mm)	30
Schroefdraadlengte (mm)	30
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	4
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Roestvaststaal (RVS)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-tapbout-m6x30mm-sw-10-roestvrij-staal-a2-voldraad-200-stuks-1840-30-49201>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De tapbout M6x30 RVS A2 DIN933 is geschikt voor sterke en corrosiebestendige verbindingen in binnen- en buitentoepassingen. Dankzij de voldraad uitvoering heb je maximale grip over de volledige lengte in een getapt gat of moer. De lengte van 30 mm biedt extra bereik ten opzichte van kortere varianten, terwijl het roestvast staal A2 bescherming biedt tegen roestvorming.

Voordelen van deze tapbout

- RVS A2: uitstekende corrosiebestendigheid
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskantkop (SW-10) voor betrouwbare montage
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Lengte van 30 mm voor extra bereik
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de tapbout M6x30 RVS A2 DIN933

De tapbout M6x30 RVS A2 DIN933 wordt veel gebruikt in installaties en constructies waar duurzaamheid en roestbestendigheid belangrijk zijn.

Corrosiebestendige verbindingen

- Buiteninstallaties
- Vochtige ruimtes
- Licht agressieve omgevingen

RVS A2 voorkomt roestvorming en zorgt voor een langdurige verbinding.

Volledig schroefbare bevestigingen

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van metalen en kunststof onderdelen

De voldraad uitvoering zorgt voor volledige benutting van de schroefdraad.

Geschikt voor langere verbindingen

Met een lengte van 30 mm is deze bout geschikt voor:

- Dikkere materialen
- Meerdere lagen
- Toepassingen waar extra grip nodig is

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M6
- Lengte: 30 mm
- Aandrijving: zeskant SW-10
- Norm: DIN933
- Materiaal: RVS A2
- Uitvoering: voldraad
- Type: tapbout
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze tapbout?

De tapbout M6x30 RVS A2 DIN933 is een betrouwbare keuze voor toepassingen waar corrosiebestendigheid en extra lengte nodig zijn. Ideaal voor installaties in vochtige omgevingen of buitengebruik.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA