


**tapbout M10x30mm SW-
17 roestvrij staal A2
DIN933 klasse 8.8
voldraad - 100 stuks
(1840.30.69201)**

(1840.30.69201)



8712811065568



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337603
Fabrikantnummer	1840.30.69201
EAN code	8712811065568
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Kopvorm	Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (metrisch)	10
Lengte tot onderkant kop (mm)	30
Schroefdraadlengte (mm)	30
Met moer	Nee

Technische details

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Ja
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kophoogte (mm)	6.4
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Roestvaststaal (RVS)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-tapbout-m10x30mm-sw-17-roestvrij-staal-a2-voldraad-100-stuks-1840-30-69201>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De tapbout M10x30 RVS A2 DIN933 is geschikt voor sterke en corrosiebestendige verbindingen in constructies met hogere belasting. Dankzij de M10 diameter en voldraad uitvoering heb je maximale grip over de volledige lengte in een getapt gat of moer. Het roestvast staal A2 maakt deze bout ideaal voor gebruik in vochtige en buitentoepassingen.

Voordelen van deze tapbout

- RVS A2: uitstekende corrosiebestendigheid
- M10 diameter voor hoge belastbaarheid
- Voldraad voor maximale grip over de volledige lengte
- Zeskantkop (SW-17) voor krachtige montage
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de tapbout M10x30 RVS A2 DIN933

De tapbout M10x30 RVS A2 DIN933 wordt veel gebruikt in constructie, installatietechniek en machinebouw waar duurzaamheid en roestbestendigheid belangrijk zijn.

Corrosiebestendige verbindingen

- Buiteninstallaties
- Vochtige ruimtes
- Licht agressieve omgevingen

RVS A2 voorkomt roestvorming en zorgt voor een langdurige en betrouwbare verbinding.

Volledig schroefbare bevestigingen

- In getapte gaten
- In combinatie met moeren
- Montage van metalen en kunststof onderdelen

De voldraad uitvoering zorgt voor volledige benutting van de schroefdraad.

Geschikt voor compacte en krachtige verbindingen

Met een lengte van 30 mm is deze bout geschikt voor:

- Middeldikke materialen
- Compacte constructies
- Toepassingen met beperkte ruimte

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M10
- Lengte: 30 mm
- Aandrijving: zeskant SW-17
- Norm: DIN933
- Materiaal: RVS A2
- Uitvoering: voldraad
- Type: tapbout
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze tapbout?

De tapbout M10x30 RVS A2 DIN933 is een betrouwbare keuze voor toepassingen waar hoge belastbaarheid en corrosiebestendigheid gecombineerd moeten worden. Ideaal voor professioneel gebruik in constructies en installaties.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA