


**slotbout M6x20mm SW-  
10 verzinkt DIN603/555  
klasse 4.8 deeldraad met  
moer - 200 stuks  
(1990.01.49001)**

(1990.01.49001)



8712811065827



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337608
Fabrikantnummer	1990.01.49001
EAN code	8712811065827
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Overig
Draadmaat (metrisch)	6
Lengte tot onderkant kop (mm)	20
Schroefdraadlengte (mm)	20
Met moer	Ja

# Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Nee
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kopdiameter (mm)	16.5
Kophoogte (mm)	3.9
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-slotbout-m6x20mm-sw-10-verzinkt-din603-5-met-moer-200-stuks-1990-01-49001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De slotbout M6x20 verzinkt DIN603/555 klasse 4.8 is geschikt voor stevige en nette bevestigingen in hout en metaal. Dankzij de halfronde kop en vierkante hals klemt de bout zich vast in het materiaal, waardoor meedraaien wordt voorkomen. Deze uitvoering wordt geleverd inclusief moer en is direct klaar voor montage.

## Voordelen van deze slotbout

- Inclusief moer: direct compleet voor montage
- Vierkante hals voorkomt meedraaien bij vastzetten
- Halfronde kop voor een nette afwerking
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Deeldraad voor goede klemming van materialen
- Verpakt per 200 stuks

## Toepassingen van de slotbout M6x20 verzinkt

De slotbout M6x20 verzinkt DIN603/555 wordt veel gebruikt in houtconstructies en lichte staalverbindingen.

## Bevestiging in hout en metaal

- Houtconstructies
- Tuin- en timmerwerk
- Staal-hout verbindingen

De vierkante hals trekt zich vast in het materiaal en voorkomt dat de bout meedraait bij het aandraaien van de moer.

## Nette en veilige afwerking

De bolle kop zorgt voor:

- Een glad oppervlak zonder uitstekende delen
- Minder kans op beschadiging of verwonding
- Geschikt voor zichtwerk

## Geschikt voor lichte constructies

Met sterkteklasse 4.8 is deze bout geschikt voor:

- Lichte tot middelzware toepassingen
- Niet-constructieve verbindingen
- Algemene montageklussen

## Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M6
- Lengte: 20 mm
- Aandrijving: zeskant SW-10 (moer)
- Norm: DIN603 / DIN555
- Sterkteklasse: 4.8
- Uitvoering: deeldraad
- Materiaal: staal verzinkt
- Inclusief: moer
- Type: slotbout
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze slotbout?**

De slotbout M6x20 verzinkt DIN603/555 is een praktische keuze voor nette en stevige verbindingen waarbij de bout niet mag meedraaien. Ideaal voor houtconstructies en toepassingen waar een gladde afwerking gewenst is.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA