


**slotbout M6x35mm SW-
10 verzinkt DIN603/555
klasse 4.8 deeldraad met
moer - 200 stuks
(1990.01.49401)**

(1990.01.49401)



8712811065889



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337611
Fabrikantnummer	1990.01.49401
EAN code	8712811065889
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Overig
Draadmaat (metrisch)	6
Lengte tot onderkant kop (mm)	35
Schroefdraadlengte (mm)	35
Met moer	Ja

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Nee
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kopdiameter (mm)	16.5
Kophoogte (mm)	3.9
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-slotbout-m6x35mm-sw-10-verzinkt-din603-5-met-moer-200-stuks-1990-01-49401>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De slotbout M6x35 verzinkt DIN603/555 klasse 4.8 is geschikt voor stevige en nette bevestigingen in hout en metaal. Dankzij de vierkante hals onder de kop zet de bout zich vast in het materiaal en voorkomt meedraaien tijdens montage. De halfronde kop zorgt voor een gladde afwerking en de meegeleverde moer maakt de set direct compleet.

Voordelen van deze slotbout

- Inclusief moer: direct klaar voor montage
- Vierkante hals voorkomt meedraaien
- Halfronde kop voor een nette en veilige afwerking
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Deeldraad (18 mm) voor goede klemming
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de slotbout M6x35 verzinkt

De slotbout M6x35 verzinkt DIN603/555 wordt veel gebruikt in houtconstructies en lichte staalverbindingen.

Bevestiging in hout en metaal

- Houtconstructies
- Tuin- en timmerwerk
- Hout-op-staal verbindingen

De vierkante hals trekt zich vast in het materiaal en voorkomt dat de bout meedraait bij het aandraaien van de moer.

Nette en veilige afwerking

De bolle kop zorgt voor:

- Een glad oppervlak zonder uitstekende delen
- Minder kans op beschadigingen of verwondingen
- Geschikt voor zichtwerk

Geschikt voor lichte constructies

Met sterkteklasse 4.8 is deze bout geschikt voor:

- Lichte tot middelzware toepassingen
- Algemene montageklussen
- Niet-constructieve verbindingen

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M6
- Lengte: 35 mm
- Draadlengte: 18 mm (deeldraad)
- Aandrijving: zeskant SW-10 (moer)
- Norm: DIN603 / DIN555
- Sterkteklasse: 4.8
- Materiaal: staal verzinkt
- Inclusief: moer
- Type: slotbout
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze slotbout?

De slotbout M6x35 verzinkt DIN603/555 biedt extra lengte voor stevigere verbindingen en meer klemming. Ideaal voor toepassingen waar een nette afwerking en betrouwbare montage belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA