


**slotbout M8x20mm SW-  
13 verzinkt DIN603/555  
klasse 4.8 deeldraad met  
moer - 200 stuks  
(1990.01.61001)**

(1990.01.61001)



8712811066152



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337612
Fabrikantnummer	1990.01.61001
EAN code	8712811066152
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Overig
Draadmaat (metrisch)	8
Lengte tot onderkant kop (mm)	20
Schroefdraadlengte (mm)	20
Met moer	Ja

# Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Nee
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kopdiameter (mm)	20.6
Kophoogte (mm)	4.9
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-slotbout-m8x20mm-sw-13-verzinkt-din603-5-met-moer-200-stuks-1990-01-61001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De slotbout M8x20 verzinkt DIN603/555 klasse 4.8 is geschikt voor stevige en nette bevestigingen in hout en metaal. Dankzij de vierkante hals onder de kop klemt de bout zich vast in het materiaal en voorkomt meedraaien bij montage. De halfronde kop zorgt voor een strakke afwerking en de meegeleverde moer maakt de set direct gebruiksklaar.

### Voordelen van deze slotbout

- Inclusief moer: direct klaar voor montage
- Vierkante hals voorkomt meedraaien
- Halfronde kop voor een nette en veilige afwerking
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- M8 diameter voor hogere belastbaarheid
- Deeldraad (18 mm) voor goede klemming
- Verpakt per 200 stuks

### Toepassingen van de slotbout M8x20 verzinkt

De slotbout M8x20 verzinkt DIN603/555 wordt veel toegepast in houtconstructies en combinaties van hout en staal.

### Bevestiging in hout en metaal

- Houtconstructies
- Tuin- en timmerwerk
- Hout-op-staal verbindingen

De vierkante hals trekt zich vast in het materiaal en voorkomt dat de bout meedraait bij het aandraaien van de moer.

### Nette en veilige afwerking

De bolle kop zorgt voor:

- Een glad oppervlak zonder uitstekende delen
- Minder kans op beschadigingen of verwondingen
- Geschikt voor zichtwerk

### Geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen

Met sterkteklasse 4.8 is deze bout geschikt voor:

- Lichte constructies
- Algemene montageklussen
- Niet-constructieve verbindingen

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M8
- Lengte: 20 mm
- Draadlengte: 18 mm (deeldraad)
- Aandrijving: zeskant SW-13 (moer)
- Norm: DIN603 / DIN555
- Sterkteklasse: 4.8
- Materiaal: staal verzinkt
- Inclusief: moer
- Type: slotbout
- Verpakking: 200 stuks

**Waarom kiezen voor deze slotbout?**

De slotbout M8x20 verzinkt DIN603/555 biedt een combinatie van hogere sterkte (M8) en een compacte lengte. Ideaal voor toepassingen waar een stevige, nette en betrouwbare verbinding nodig is.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA