


**slotbout M8x60mm SW-
13 verzinkt DIN603/555
klasse 4.8 deeldraad met
moer - 200 stuks
(1990.01.62001)**

(1990.01.62001)



8712811066299



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337616
Fabrikantnummer	1990.01.62001
EAN code	8712811066299
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Overig
Draadmaat (metrisch)	8
Lengte tot onderkant kop (mm)	60
Schroefdraadlengte (mm)	60
Met moer	Ja

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Nee
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kopdiameter (mm)	20.6
Kophoogte (mm)	4.9
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-slotbout-m8x60mm-sw-13-verzinkt-din603-5-met-moer-200-stuks-1990-01-62001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De slotbout M8x60 verzinkt DIN603/555 klasse 4.8 is geschikt voor stevige bevestigingen in hout en metaal waar extra lengte nodig is. Dankzij de vierkante hals onder de kop voorkomt de bout meedraaien tijdens montage. De halfronde kop zorgt voor een nette afwerking en de meegeleverde moer maakt de set direct compleet.

Voordelen van deze slotbout

- Inclusief moer: direct klaar voor montage
- Vierkante hals voorkomt meedraaien
- Halfronde kop voor een nette en veilige afwerking
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- M8 diameter voor hogere belastbaarheid
- Deeldraad (22 mm) voor sterke klemming
- Lengte van 60 mm voor extra bereik
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen van de slotbout M8x60 verzinkt

De slotbout M8x60 verzinkt DIN603/555 wordt veel toegepast in houtconstructies en lichte staalverbindingen waar extra lengte nodig is.

Bevestiging in hout en metaal

- Houtconstructies
- Tuin- en timmerwerk
- Hout-op-staal verbindingen

De vierkante hals klemt zich vast in het materiaal en voorkomt dat de bout meedraait bij het aandraaien van de moer.

Nette en veilige afwerking

De bolle kop zorgt voor:

- Een glad oppervlak zonder uitstekende delen
- Minder kans op beschadigingen of verwondingen
- Geschikt voor zichtwerk

Geschikt voor langere en stevigere verbindingen

Met een lengte van 60 mm is deze bout geschikt voor:

- Dikkere constructiedelen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar extra bereik nodig is

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M8
- Lengte: 60 mm
- Draadlengte: 22 mm (deeldraad)
- Aandrijving: zeskant SW-13 (moer)
- Norm: DIN603 / DIN555
- Sterkteklasse: 4.8
- Materiaal: staal verzinkt
- Inclusief: moer

- Type: slotbout
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze slotbout?

De slotbout M8x60 verzinkt DIN603/555 is ideaal voor toepassingen waar extra lengte en een stevige klemming vereist zijn. Je krijgt een betrouwbare verbinding met een nette afwerking.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA