


**slotbout M8x80mm SW-  
13 verzinkt DIN603/555  
klasse 4.8 deeldraad met  
moer - 100 stuks  
(1990.01.62401)**

(1990.01.62401)



8712811066374



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337617
Fabrikantnummer	1990.01.62401
EAN code	8712811066374
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Overig
Draadmaat (metrisch)	8
Lengte tot onderkant kop (mm)	80
Schroefdraadlengte (mm)	80
Met moer	Ja

# Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Nee
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kopdiameter (mm)	20.6
Kophoogte (mm)	4.9
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-slotbout-m8x80mm-sw-13-verzinkt-din603-5-met-moer-100-stuks-1990-01-62401>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De slotbout M8x80 verzinkt DIN603/555 klasse 4.8 is geschikt voor stevige bevestigingen in hout en metaal waar extra lengte vereist is. Dankzij de vierkante hals onder de kop voorkomt de bout meedraaien tijdens montage. De halfronde kop zorgt voor een nette afwerking en de meegeleverde moer maakt de set direct gebruiksklaar.

### Voordelen van deze slotbout

- Inclusief moer: direct compleet voor montage
- Vierkante hals voorkomt meedraaien
- Halfronde kop voor een nette en veilige afwerking
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- M8 diameter voor hogere belastbaarheid
- Deeldraad (22 mm) voor sterke klemming
- Lengte van 80 mm voor extra bereik
- Verpakt per 100 stuks

### Toepassingen van de slotbout M8x80 verzinkt

De slotbout M8x80 verzinkt DIN603/555 wordt veel toegepast in houtconstructies en lichte staalverbindingen waar extra lengte nodig is.

### Bevestiging in hout en metaal

- Houtconstructies
- Tuin- en timmerwerk
- Hout-op-staal verbindingen

De vierkante hals klemt zich vast in het materiaal en voorkomt dat de bout meedraait bij het aandraaien van de moer.

### Nette en veilige afwerking

De bolle kop zorgt voor:

- Een glad oppervlak zonder uitstekende delen
- Minder kans op beschadigingen of verwondingen
- Geschikt voor zichtwerk

### Geschikt voor lange en stevige verbindingen

Met een lengte van 80 mm is deze bout geschikt voor:

- Dikkere constructiedelen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar maximale lengte nodig is

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M8
- Lengte: 80 mm
- Draadlengte: 22 mm (deeldraad)
- Aandrijving: zeskant SW-13 (moer)
- Norm: DIN603 / DIN555
- Sterkteklasse: 4.8
- Materiaal: staal verzinkt
- Inclusief: moer

- Type: slotbout
- Verpakking: 100 stuks

**Waarom kiezen voor deze slotbout?**

De slotbout M8x80 verzinkt DIN603/555 is ideaal voor toepassingen waar extra lengte en stevige klemming nodig zijn. Perfect voor houtconstructies en situaties waar een nette afwerking gewenst is.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA