


**slotbout M8x100mm SW-
13 verzinkt DIN603/555
klasse 4.8 deeldraad met
moer - 100 stuks
(1990.01.62601)**

(1990.01.62601)



8712811066411



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337618
Fabrikantnummer	1990.01.62601
EAN code	8712811066411
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Overig
Draadmaat (metrisch)	8
Lengte tot onderkant kop (mm)	100
Schroefdraadlengte (mm)	100
Met moer	Ja

Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Nee
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kopdiameter (mm)	20.6
Kophoogte (mm)	4.9
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-slotbout-m8x100mm-sw-13-verzinkt-din603-deeldraad-met-moer-100-stuks-1990-01-62601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De slotbout M8x100 verzinkt DIN603/555 klasse 4.8 is geschikt voor stevige bevestigingen in hout en metaal waar maximale lengte nodig is. Dankzij de vierkante hals onder de kop voorkomt de bout meedraaien tijdens montage. De halfronde kop zorgt voor een nette, veilige afwerking en de meegeleverde moer maakt de set direct compleet.

Voordelen van deze slotbout

- Inclusief moer: direct klaar voor montage
- Vierkante hals voorkomt meedraaien
- Halfronde kop voor een nette en veilige afwerking
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- M8 diameter voor hogere belastbaarheid
- Deeldraad (22 mm) voor sterke klemming
- Lengte van 100 mm voor maximale toepassing
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de slotbout M8x100 verzinkt

De slotbout M8x100 verzinkt DIN603/555 wordt veel toegepast in houtconstructies en lichte staalverbindingen waar extra lengte vereist is.

Bevestiging in hout en metaal

- Houtconstructies
- Tuin- en timmerwerk
- Hout-op-staal verbindingen

De vierkante hals klemt zich vast in het materiaal en voorkomt dat de bout meedraait bij het aandraaien van de moer.

Nette en veilige afwerking

De bolle kop zorgt voor:

- Een glad oppervlak zonder uitstekende delen
- Minder kans op beschadigingen of verwondingen
- Geschikt voor zichtwerk

Ideaal voor lange en zware verbindingen

Met een lengte van 100 mm is deze bout geschikt voor:

- Zeer dikke constructiedelen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar maximale lengte nodig is

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M8
- Lengte: 100 mm
- Draadlengte: 22 mm (deeldraad)
- Aandrijving: zeskant SW-13 (moer)
- Norm: DIN603 / DIN555
- Sterkteklasse: 4.8
- Materiaal: staal verzinkt
- Inclusief: moer

- Type: slotbout
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze slotbout?

De slotbout M8x100 verzinkt DIN603/555 is de juiste keuze voor toepassingen waar maximale lengte en stevige klemming vereist zijn. Ideaal voor constructies waarbij betrouwbaarheid en een nette afwerking centraal staan.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA